

WDZA-KYJYP2-23 4*2.5 天联牌低烟无卤控制电缆

产品名称	WDZA-KYJYP2-23 4*2.5 天联牌低烟无卤控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌低烟无卤控制电缆 型号规格:WDZA-KYJYP2-23 4*2.5 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

WDZA-KYJYP2-23 4*2.5 天联牌低烟无卤控制电缆

MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) *10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm²
MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²
MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²
MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² 1、额定电压450/750v

- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度,推荐的允许弯曲半径;
- 4、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍

天津市电缆总厂分厂为您提供WDZ-BY、Y、RY、YR、RYY、YY、YYR-低烟无卤阻燃电线电缆-厂家。

ZA-RV 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆 架空、管道、室内、电缆沟、地下直埋

ZA-RVV 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆

ZA-RVV22 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套软电缆

WDZA-RY 铜芯阻燃无卤低烟聚烯烃绝缘软电缆

WDZA-RYY 铜芯阻燃无卤低烟聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套软电缆

WDZA-RYY23 铜芯阻燃无卤低烟聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆

WDNA-RY 铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘软电缆

WDNA-RYY 铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套软电缆

WDNA-RYY23 铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆