

酒店通风管道厂家 加工安装一条龙找椿华 杭州通风管道厂家

产品名称	酒店通风管道厂家 加工安装一条龙找椿华 杭州通风管道厂家
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州通风降温工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

防火阀、消声器处设置单独吊架避开风口、检视门、测定孔等部位，以免影响系统使用。风阀调节阀等部件安装必须将手柄配置在便于操作部位，防火阀安装必须与设计相符，气流方向务必与阀体上的标志尖头相一致，严禁反向。为确保工程按期交付甲方随时配合土建吊顶时风口碰头及安装风口。根据装修总体布局及时配合有关方面核实风口位置，并将支风管引接到位，不影响吊顶。

对通风设备及安装的检验：

基础的坐标、标高、平面外形尺寸、水平度、垂直度、预留螺栓孔的位置、深度应符合设计要求并在允许的偏差范围内。设置减振支座的，应平整牢固。通风机底座不用减振装置而直接放在基础上的，应要求用成对的斜垫铁找平，垫铁应放在地脚螺栓的两侧，并进行固定，以免灌浆时移动。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，学校通风管道厂家，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，杭州通风管道厂家，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动，防止火灾初期烟气蔓延扩散，确保室内人员的安全疏散和安全避难并为消防救援创造有利条件的防烟系统和排烟系统的总称。

消防及防排烟系统构成

防排烟系统包括机械加压送风的防烟设施（正压送风机）、机械排烟设施（排烟风机和可开启外窗的自然排烟设施（排烟窗）及相关风管、部件（风口、风阀等）组成的系统，新风系统是指将室外新风送入室内的设施（新风机）及相应的风管、部件（风口、风阀）所组成的系统，两者的区别是：防排烟系统是发生火灾时使用的，平时不使用；新风系统正好相反，平时使用，火灾时关闭。

抽油烟机管道越短越好，如果把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。

排烟管安装要求，排风出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大且少转弯，否则影响排烟效果。排烟管伸出户外或通进共用吸冷风烟道，接口处要严密，不需将废气排到热的烟道中。出风管不宜太长，不要超过2米，而且尽量减少折弯，避免多个90度折弯，否则会影响吸油烟效果。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

厨房排烟管道多高

很多刚接触装修的朋友们，都认为厨房排烟管道有一个固定的高度，其实不然，厨房排烟管道多高，与厨房排烟管道安装位置有很大的关系，并不是一个特定的值，下面就一起来了解相关情况吧。

1、利用吊顶口接入的厨房排烟管道多高

此类厨房排烟管道的安装高度与吊顶高度差不多，酒店通风管道厂家，是位于吊顶上方的，但其具体的位置是需要参照橱柜的设计图、抽油烟机的款式来确定的。欧式抽油烟机的管道位置和中式的是不一样的，前者的通常安装在中间位置，而中式的安装在烟机的一侧。

排烟通风主要施工方法

施工准备——孔洞的开凿——风管制作——风管安装——风管漏风检查——风口安装——风管及设备防尘——风管吹扫——系统调试

1、壁板孔洞的开凿要求

孔洞的开凿位置正确，洞口大小符合设计及规范要求，洞口应光滑完整无破损。

酒店通风管道厂家-加工安装一条龙找椿华-杭州通风管道厂家由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。椿华通风——您可xinlai的朋友，公司地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2，联系人：刘经理。