

潍城区安适德通风设备 被动式住宅空气调节系统 安丘新风系统

产品名称	潍城区安适德通风设备 被动式住宅空气调节系统 安丘新风系统
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江普瑞泰环境设备有限公司

家庭新风系统是一种有效的空气净化设备，能够使室内空气产生循环，一方面把室内污浊的空气排出室外，另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌、消毒、过滤等措施后，再输入到室内，让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气，新风机运用新风对流技术，通过自主送风和引风，使室内空气实现对流，从而进行室内空气置换，新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。

家庭新风系统与风管采用软管连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，安丘新风系统，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

新风系统安装：主机吊装主机一般安装在阳台，厨房或卫生间的吊顶内，离风道不要过长，机器安装好能直接接触风道，机器至风口或烟道应尽量减少弯口，以减少阻力主机安装位置应正确，并保持水平。安装时，主机吊杆螺母必须有防松措施，保证安装牢固，被动房新风系统厂家，以免运转噪音大。在主机接线盒下方，必须留有检修口，主机安装位置必须便于安装与维修。管路安装管路的安装应做到横平、竖直，尽量保证水平度，不允许有太大的误差。管材内径清洁无杂物。管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求。安装管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍，则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固，无松动。

为家人健康着想鼓励安装家用新风系统

新风行业近年增长迅猛，普通民众对新风的了解可能更多是在办公场所、大型写字楼等相对封闭、空气流通不畅，就需要新风系统与外界空气交换，保证写字楼鲜氧的办公环境。而对于大部分家庭来说，随着生活水平的提升，新风系统价格，关注点从基本的物质需求转移到质量上，对生活环境、呼吸环境更加重视，被动式住宅空气调节系统，为了家呼吸健康，可在自身条件允许的情况下，选择合适的新风系统，特别是空气质量较差、家有敏感体质的老人、小孩更建议安装新风系统。

潍城区安适德通风设备经销中心是为您提供『室内舒适环境系统』设备，及综合解决方案的系统集成服务商。公司主营：新风系统，除湿新风系统，被动房新风系统，家用新风系统，新风系统厂家，德普莱太新风系统，新风系统安装，别墅地下室除湿新风一体机，全热交换器，商用新风系统，学校新风系统，办公室新风系统！无管道新风系统，壁挂式新风系统，柜式新风系统，我们可以为您提供前沿的暖通系统设计，根据不同的客户需求，提供技术、功能完善，系统可靠、经济节能的综合实施方案，满足用户对舒适、安全、方便、节能的需求。

潍城区安适德通风设备-被动式住宅空气调节系统-安丘新风系统由浙江普瑞泰环境设备有限公司提供。浙江普瑞泰环境设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，普瑞泰环境设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：安经理。