

光宇蓄电池6-GFM-150C消防配电柜

产品名称	光宇蓄电池6-GFM-150C消防配电柜
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:光宇蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

光宇蓄电池6-GFM-150C消防配电柜

光宇蓄电池6-GFM-150C消防配电柜

电池特性；

1. 密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H₂、O₂和尘埃进入电池内部。
2. 免维护：H₂O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。
3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。
4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。
5. 性能高
 - (1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高。
 - (2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。
 - (3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。

(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6. 温度适应性强：可在-40 ~ 50 下安全、放心地使用。

7. 使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。

8. xingjiabigao：蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

注意事项：

1. 除去任何个人金属物件（例如手表，戒子等可能造成短路的任何

导体）。

2. 使用绝缘工具。

3. 戴上安全眼镜和橡皮手套。

4. 注意电路极性。

5. 不要擅自连接或切断带电之电路。

6. 把电池搬上金属架上时，可测量电池与电池架之间的电压是否为

零，保证电池没有接地的疑虑。否则在操作前应追查其原因并排

除之。

7. 电池上面不可放置金属工具及其他物件。

8. 在进行人员或设备会接触带电导体的保养时，应尽可能使用绝缘

毯子覆盖电池系统暴露部份。

在电池系统上进行保养和收集数据时必须特别小心。因为充电器中

的整流器可能没有绝缘保护。电池有时装在出入不便的箱内

时，在电池系统上进行保养和收集数据时必须特别小心。