

光宇蓄电池6-GFM-80C便捷式电源

产品名称	光宇蓄电池6-GFM-80C便捷式电源
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:光宇蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

光宇蓄电池6-GFM-80C便捷式电源

光宇蓄电池6-GFM-80C便捷式电源

性能特点

使用寿命长，采用独特的铅膏配方及板栅技术，大大延长电池使用寿命，0.8AH-28AH(设计寿命3-5年)，33AH-250AH(设计寿命5-8年)；

采用超纯度原材料制造与清洁的生产环境，保证电池自放电小；自放电小于3%/月；

采用密封阀控结构和单向安全阀，多层端子密封结构，确保电池有效使用期内极柱密封的可靠度，产品具有防酸防漏防爆功能；

安全可靠性强：电池可以在任意方向使用（倒置除外）；

使用形式多样：既可浮充使用，又可循环使用；

采用独特的电解液及活性物质配方，使电池适用温度更为宽广；

电池良好的一致性，确保电池在UPS电源等浮充设备上使用；

安装维护：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可链接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或电池组方可并联使用。蓄电池链接和引出请用合适的导线。

链接是务必切断电源，否则会有触电甚至的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生。

紧密地链接好端子螺栓部分，防止火花产生；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池内部电量均衡，方可进行测试或使用

蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池避免发生危险，如不慎蓄电池壳破损，接触到酸液，请立即用大量清水冲洗

不能将蓄电池放置于密封容器内使用，否则会有的危险。

不能使用有机溶剂清洗蓄电池。

多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应注意使用绝缘工具，防止电击。

安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花。

蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。

蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境污染。

数据中心包含很多的子系统，每个子系统内部还包含很多不同功能的设备。早期的数据中心相对简单，购买一些设备就可以搭建起来，而现在数据中心要复杂得多，如何有机地将服务器、网络、存储、安全、控制器等设备结合起来，形成一个高效运转的系统，这需从头到脚的设计。数据中心需要的是能够提供一篮子的解决方案的提供商，而不是设备提供商。单一产品的提供商，只能慢慢陷入竞争白热化的价格比拼中来，利润是越竞争越薄利，直到后支撑不下去。而如果能够提供多产品的组合解决方案，就可以利用解决方案来获取较高的整体利润回报。能够设计出让数据中光宇蓄电池6-GFM-80C便捷式电源心心动的解决方案企业非常有竞争力。数据中心只需要将需求扔出来，你给解决方案ABC，讲明各种解决方案的利弊让数据中心选就可以了。