

CCT 宸远科技 全系列高压陶瓷电容

产品名称	CCT 宸远科技 全系列高压陶瓷电容
公司名称	深圳市宸远电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	供应商: 品牌:宸远CCT 基本投资额:5-10万(元)
公司地址	广东省深圳市宝安区北二路U中心B1301
联系电话	0755-29120592 13510086129

产品详情

宸远科技 (cct)是专业高压贴片电容产销公司，公司成立于1999年12月，工厂位于高雄前镇加工出口区，公司总部设在台湾，大陆深圳，上海设分公司。公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临有限公司参观、指导和业务洽谈。目前本公司以自有(cct)品牌行銷全世界. 135-10086/129-张生 扣扣：3831/25489

本公司一直以來都秉持著以下四點來提供服務給我們客戶

- (1)給客戶最好及具竞争力的价格。
- (2)以最严格的方式來管控产品的品质
- (3)有弹性的交期。
- (4)最好的服务品质及专业的做作业人员。

高压贴片电容主要用于电源滤波，电源降压，倍压，吸收浪涌保护ic，基本工作原理就是充电放电，当然还有整流、振荡以及其它的作用等作用。应用于电源电路，实现旁路、去藕、滤波和储能，常用于模块电源、液晶显示器inverter高压板,led阻容降压电源, (inverter)逆变器、汽车氙气灯 (hid电子安定器)、 as dl语音分离器、 rj45以太网接口、数码相机的闪光灯、 led聖誕灯灯串.节能灯和高压无极灯,电子镇流器等产品中；贴片压敏电阻mlcv产品在移动电话、 pda、 mp3、 mp4和电脑主板等领域有着广阔的应用前景.电话13510086129張生 qq:383125489

规格主要有:

1812封装 3kv 100p 220p 330p 470p 1000p...(无极灯电源专用,代替红色cbb)

0805/1206/1210封装 500-1kv 47p 101 221 471 102 222 472 103...(开关电源专用,代替插件瓷片)

1206/1210封装 250v或500v 103 153 223 273 333 563...(网络通讯交换机电源专用,代替cl/cbb)

1812/2220封装 250v或400v 104 224 334 474 684 105...(led阻容降压灯电源专用,代替红色cbb)

1812/2220封装 100v - 250v 474 684 105 225 475.....(模块电源和大功率路灯专用)

更多库存与规格欢迎查询和索样~

陶瓷积层贴片电容优势与特性：

1. 可以用做出小体积大容量的产品。
2. 有助于提高生产效率，可以自动化生产。
3. 使用贵金属生产，高稳定性，耐高温，可靠性好，寿命长。
4. 可以替代cbb，铝电解，使电子产品小型化，节省空间。产品更美观，性能更优越。
5. 陶瓷电esr小，可以用在部分高频电路，产品工作效率更高。

13510086129-张生 qq:383125489

email:sales@chipcera.com.cn

www.chipcera.com.cn

高压贴片电容的特性：

1. 利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术，使电容值大为扩大
2. 单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性
3. 极高的精确度，在进行自动装配时有高度的准确性
4. 因仅有陶瓷和金属构成，故即便在高温，低温环境下亦无渐衰的现象出现，具有较强可靠性与稳定性
5. 低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计
6. 残留诱导系数小，确保上佳的频率特性
7. 因电解电容器领域也获得了电容，故使用寿命延长，更适于具有高可靠性的电源
8. 由于esr低，频率特性良好，故最适合于高频，高密度类型的电源

工作温度范围: -55 ~ 125 额定电压: 100vdc ~ 3000vdc 温度特性: npo: $\pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$, -55 ~ 125 (eia class i)
x7r: $\pm 15\%$, -55 ~ 125 (eia class ii) 容量范围: npo: 2pf to 100nf; x7r: 150pf to 2.2uf 损失角正切(tan δ):
npo: q 1000; x7r: d.f. 2.5% 绝缘电阻: 10g 或 500/c 取两者最小值 老化速率: npo: 1%; x7r: 2.5%
一个decade时间介质电耐电压: 100v $v < 500v$: 200% 额定电压 500v $v < 1000v$: 150% 额定电压 1000v v
: 120% 额定电压 smd 高压贴片电容价格

led灯常用高压贴片和大容量贴片电容规格高压陶瓷贴片电容-

可代替传统插件电容缩小电源体积(led电源专用)规格主要有:102/1kv 1206封装222/1kv 1206封装472/1kv 1206封装103/1kv 1206封装2.2u/100v 1812封装473/250v 1206封装473/630v 1206封装10u/16v 1206封装10u/25v 1210封装22u/10v 1206封装22u/16v 1210封装更多规格欢迎查询和索样~以上都为x7r或x5r材质，容量精度为10%

led阻容降压用- (代替插件cbb) 250v 224 1812封装250v 334 1812封装250v 474 1812封装250v 684 1812封装250v 105 1812封装500v 224 1812封装400v 474 1812封装400v 105 2220封装以上都为x7r材质，耐125度高温

无极灯我司专业生产高压高频贴片电容-高频无极灯专用(代替cbb) 规格主要有:1kv np0 101 221 331 471 102。100p 3kv np0 1808/1812封装220p 3kv np0 1808或1812封装-820p 2kv np0 1812封装102 2kv np0 1812封装100p 1kv np0 1206封装220p 1kv np0 1206封装470p 1kv np0 1206封装102 1kv np0 1206封装0.47u 100v x7r 1206封装0.68u 100v x7r 1206封装

节能灯高压贴片电容-代替插件瓷片和薄膜电容缩小体积(节能灯专用) 规格主要有:223/100v 1206封装102/1kv 1206封装152/1kv 1206封装332/1kv 1206封装222/1kv 1206封装250v/473 1206封装400v/104 1210封装更多规格欢迎查询和索样~

hid灯 常用高压贴片电容和大容量贴片电容规格如下：1kv 100p 1206封装1kv 221 1206封装1kv 102 1206封装1kv 222 1206封装1kv 472 1206封装1kv 103 1206封装630v 104 1812封装10u/25v 1210封装10u/50v 1210封装以上都为陶瓷x7r材质，耐温-55-125度。损耗 (df) 小于2。5%可代替传统插件瓷片和cbb以及铝电解缩小体积更多规格欢迎查询和索样~

更多库存与规格欢迎查询和索样~

陶瓷积层贴片电容优势与特性：

1. 可以用做出小体积大容量的产品。
2. 有助于提高生产效率，可以自动化生产。
3. 使用贵金属生产，高稳定性，耐高温，可靠性好，寿命长。
4. 可以替代cbb，铝电解，使电子产品小型化，节省空间。产品更美观，性能更优越。
5. 陶瓷电esr小，可以用在部分高频电路，产品工作效率更高。

13510086129-张生 qq:383125489

email:sales@chipcera.com.cn

www.chipcera.com.cn

照明电源.通讯电源.开关电源,汽车电子专用高压贴片电容

产品规格有：0805 x7r 100v、250v、500v 系列0805 npo 100v、250v、500v 系列1206 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1206 npo 250v、500v、1kv、2kv 系列

1210 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列 1210 npo 250v、500v、1kv、2kv 系列

1808 x7r 1kv、2kv、3kv 5kv 系列 1808 npo 2kv、3kv 5kv 系列 1812 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 3kv 5kv 系列 1812 npo 1kv 2kv 3kv 5kv 系列 2220 x7r 50v 100v 500v 1kv 5kv

2220 npo 50v 200v 1kv

2225 系列

更多规格欢迎查询和索样!13510086129-张生qq:383125489

本产品的供应商是台湾宸远科技，品牌是宸远CCT，基本投资额是5-10万（元），保证金额是100000（元），加盟费是5000（元），项目区域要求是广东，品牌发源地是日本，预计回报率是23（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费是2344（元），合同期限是23（年），加盟商总数是3（家），特许经营时间是1（年），经营模式是经销,特许,合作,自由连锁,直营,其他，发展模式是经销,区域代理,自由代理,区域开发,二级特许,其他