

供应粘结性好TPE 德国胶宝 TPE TC6PAZ

产品名称	供应粘结性好TPE 德国胶宝 TPE TC6PAZ
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国胶宝 性能:良好粘结性 柔软 把手 垫圈 密封件
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

TPE TC6PAZ 产品说明：

The AD/PA Series is your material solution for applications with excellent adhesion to PA. The compounds are available in natural and black colors. Typical applications

Cable clips

Function and design elements

Grommets

Handles (hand tools and power tools etc.)

Seals

Thumb wheels

Material advantages

Adhesion to PA6 and PA6.6 up to 50 % glass fiber

Easy coloring (compounds in natural colors)

Excellent adhesion

Excellent processing behavior

Insert molding possible

Pleasant surface feel (Soft touch)

UL 94 HB listed

Wide hardness range 25-80 Sh A

TPE TC6PAZ 物性信息：

基本性能号

[E353857-101117932](#)

特性

[E214822-586872](#)

可加工性，良好

良好粘结性

用途

柔软
把手

垫圈

外观

密封件

加工方法

黑色

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.15

硬度额定值单位制测试方法

58

拉伸强度(屈服)单位制测试方法

3.00

伸长率 2(断裂)

400

撕裂强度 3

16

压缩变形 4

23 ° C, 72 hr

29

70 ° C, 24 hr	80
100 ° C, 24 hr	81
可燃性额定值测试方法	HB
补充信息额定值单位制测试方法	18.0
Adhesion to PA66	11.0
注射速度	60.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 4.0
料筒后部温度	230 到 245
料筒中部温度	250 到 260
料筒前部温度	260 到 270
模具温度	40.0 到 60.0
注塑压力	20.0 到 100
背压	2.00 到 10.0

