

湖北挡烟垂壁 武汉浩雅门业公司

产品名称	湖北挡烟垂壁 武汉浩雅门业公司
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，其值不应低于500mm，值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。

挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于 $\pm 5\text{mm}$ 。在 (200 ± 15) 的温度下，挡烟部件前后保持 (25 ± 5) Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量（标准状态）不应大于 $25\text{m}^3 (\text{m}^2\cdot\text{h})$ ；如果挡烟部件由不渗透材料（如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料）制造，且不含有任何连接结构时，对漏烟量无要求。

安装挡烟垂壁有哪些好处

- 1、排烟墙可以快速反应，放松一定的间隔，阻止烟I尘的水平流动，在烟I尘扩散前立即实施安全保护，防止烟I尘对人员造成伤害。你需要知道火灾事故发生得很快。这类机器设备放松皮带的時間一般不容易超过6秒。强大的数据信号可以改变逃生和救援的态度。在火灾事故中时间更宝贵。
- 2、与排烟系统设备合作，确保员工的生命。一般来说，排烟系统设备与垂直墙配合使用，是为了避免火灾发生时火灾蔓延过快，为员工争取救援时间。一旦发生火灾，火势和粉尘的蔓延就非常迅速。利用这种消防设备，可以确保人员的避难和逃跑。

制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定；在GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》中对于玻璃有这样的规定：4.0.3条（强制性条文）疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。进行建筑装修设计时要保证疏散指示标志和安全出口易于辨认，以免人员在紧急情况下发生疑问和误解，因此不能在疏散走道和安全出口附近采用镜面、玻璃等

反光材料进行装饰。同时考虑到普通镜面反光材料在高温烟气作用下容易炸裂，而热烟气一般悬浮于建筑内上空，故顶棚也限制使用此类材料。所以，挡烟垂壁如果是玻璃做的，那一定是防火玻璃的材质，不可能是普通玻璃做的。装修防火规范对于玻璃镜面材质的使用有限制条件，湖北挡烟垂壁，同时不能在顶棚用玻璃镜面这类材料，否则火灾中高温烟气下玻璃炸裂，会影响人员安全疏散和消防员救火。湖北挡烟垂壁-武汉浩雅门业公司(图)由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩雅门业——您可xinlai的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31，联系人：候经理。