

# 精密电位器 7276电位器 R1K R2K R5K R10K BI原装墨西哥

产品名称	精密电位器 7276电位器 R1K R2K R5K R10K BI原装墨西哥
公司名称	深圳市博恩斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BI 型号:7276R10K
公司地址	深圳市福田区华强北街道华富路南光大厦1210
联系电话	13316826686 13714422322

## 产品详情

### 7276技术参数

electrical(电气) resistance range, ohms(电阻范围).....100 to 100k standard resistance tolerance(标准电阻公差).....  $\pm 5\%$  independent linearity(独立线性).....  $\pm 0.25\%$  power rating, watts(额定功率).2.0 at 25 ° c derating to 0 at 105 ° c dielectric strength.....1,000v rms insulation resistance, minimum.....1,000 megohms noise, maximum.....100 ohms actual electrical travel.....3600 ° + 10 ° - 0 ° tap tolerance.....  $\pm 3^\circ$  end voltage, maximum (% of input voltage).....0.25% environmental (mil-r-12934) operating temperature range..... - 25 ° c to +105 ° c temperature cycling.....5 cycles, - 25 ° c to +105 ° c (5% r) shock, 6ms sawtooth.....100g ' s (0.1ms discontinuity max.) vibration.....10g ' s, 10 to 500 hz (5% r, 0.1ms discontinuity max.) moisture resistance.....five 24 hour cycles (3% r) high temperature exposure.....1,000 hours at 105 ° c (5% r) rotational load life.....500k shaft rev. + 900 hrs. at rated wattage at 25 ° c (5% r) mechanical total mechanical travel.....3600 ° + 15 ° - 0 ° number of gangs, maximum.....1 weight, nominal.....0.42 oz. static stop strength, maximum.....60 oz.-in. backlash, maximum.....2 ° panel nut tightening torque, maximum.....8 lb.-in. shaft end play, maximum......010 " shaft radial play, maximum......010 " start/run torque, maximum.....1.5 oz.-in. specifications subject to change without notice.

本产品的加工定制是是，品牌是BI，型号是7276R10K，种类是多圈，用途是普通，材料是线绕，性能是

功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是100Ω-100K，额定功率是5（W），阻值允许偏差是 $\pm 0.5$ （%），滑动噪声是1（V），分辨率是2（%），零位电阻是3（ $\Omega$ ），接触电阻是2（ $\Omega$ ），绝缘电阻是1（M $\Omega$ ），符合度是100