

焊接钢板250A柴油发电电焊机5.0焊条

产品名称	焊接钢板250A柴油发电电焊机5.0焊条
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:手/电启动 电压:可定制
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

焊接钢板250A柴油发电电焊机5.0焊条

- 1、选用IGBT固态逆变技能，很好节能，输出功率大。
- 2、全负载率规划，可接连24小时作业。
- 3、数字锁相技能，完成频率主动盯梢。
- 4、模块化规划，安装简略，操作便利，无需调试。
- 5、维护功用完善，可靠性高，易维修。
- 6、选用了谐振变频技能使设备整机功率 95%，功率高。
- 7、可替代其它加热方法（如气体、焦煤、油炉、电炉、电子管高频等），节能环保。

焊接钢板250A柴油发电电焊机5.0焊条

大泽发电电焊机感应加热设备输出强交变频电流后，经过感应线圈发生强交变磁场，在磁场的作用下，被加热工件外表构成涡旋电流，然后敏捷使工件发热

感应加热的特色

- A、加热快： B、适用广： C、耗电省： D作用佳： E、功率高： F、占地少： G、操作易：
H、环保好：

感应加热设备的用处

- 1.热成型（热锻、透热成型、热轧、热墩）
- 2.焊接（钎焊、热合作、热熔合）
- 3.热处理（淬火、退火、回火、调质）
- 4.熔炼（金、银、铜、铁及不锈钢等各种金属）

感应加热机设备的选型准则

功率决议工件的加热速度，频率决议工件的表里温差。

型 号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频 率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转 速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 420

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 1.65L

整机参数：

长宽高： 755*510*700 (mm)

净重： 120/130 (kg)