

# 矿上施工柴油280A发电电焊机TO280A

产品名称	矿上施工柴油280A发电电焊机TO280A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

矿上施工柴油280A发电电焊机

大泽发电电焊机设备概述

大泽焊机是供工厂、科研单位焊晶体管集成电路内引线之专用设备，焊接功用安稳，操作便利，首要特色有：

- 1、能将铝丝牢固地焊接在蒸发铝的电极上及可伐合金的管脚上。
- 2、焊接时无需加热，因此对焊接器材的物理、化学性质几乎无影响。
- 3、焊接时，无电弧发生，也不需用焊剂，故不会发生飞溅、污染、浸透等现象，能保持原焊件的纯洁度。
- 4、焊接时，不经过电流，不发生熔化，故不会使器材发生过热现象。
- 5、大泽点焊机配有双功率发生器，该发生器具有两种不同功率输出，根据需求，可对管芯管脚所需不同功率分隔调理，并能主动转化功率，一同也能够固定一种输出功率。

矿上施工柴油280A发电电焊机

焊补特色：

- A、热影响区小。
- B、无须预热处理，焊后工件不会退火。

C、无变形的塌边

D、无气孔和沙眼。

E、jingque而精密，可焊接小而精密的几何区，较细焊丝可用至0.1-0.2mm。

F、运用便利灵活，可直接现场修补，革除对工件或修理部分做贵重的别离作业。

G、可用于裂缝、崩缺、棱角、沙孔及模具运用磨损后的修复。

H、运用不同硬度的资料，可得到不同的焊后硬度（如：60HRC）。对冷冲模的韧口及刀具刃口也可进行焊补，革除了一般氩焊繁琐的预热、保温等进程。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频 率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转 速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820\*560\*770 (mm)

净重： 175/185 (kg)