

合肥铝合金线槽 江阴市如德金属制品 铝合金线槽厂

产品名称	合肥铝合金线槽 江阴市如德金属制品 铝合金线槽厂
公司名称	江阴市如德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市祝塘镇北前路2号
联系电话	13395169633 13395169633

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

铝合金线槽厂生产的铝合金线槽采用铝合金棒一次性成形工艺。603铝合金棒材采用高温加热和大吨位液压设备挤压而成。成型后，铝合金线槽，将其长期放入恒温窑烘焙，放入硫酸氧化槽进行氧化处理。铝合金线槽的表面光洁度取决于此步骤。这样，整个过程完成后，切割不同尺寸，喷涂不同颜色，粘贴特殊双面胶带。不同的客户可以根据自己的需要订购。

铝合金线槽厂生产的铝合金线槽适用于通信机房、学校、城镇建筑、电力通信、输电、电力等各种电缆路由通道，具有结构新颖合理、外形美观、电缆分布方便、承载重量大、牢固可靠等优点，合肥铝合金线槽，长期免维护。铝合金线槽还具有的防腐功能，在沿海盐雾地区、高温、高湿、腐蚀性环境中使用方便。

常用铝合金线槽类型：绝缘金属线槽、拨动金属线槽、迷你金属线槽、分体金属线槽、室内装饰金属线槽、集成绝缘金属线槽、电话金属线槽、日本电话金属线槽、明线金属线槽、圆形配电管、展览隔断金

属线槽、圆形地板金属线槽、，软圆形地板金属线槽盖（带金属线槽）。铝合金线槽应平整，无变形、变形，内壁刺，接头严密、平直，各种附件齐全。金属线槽连接处应平整，接头应紧密平直，槽盖安装应平整，无翘曲角，出线位置应正确。当金属线槽穿过变形缝时，金属线槽本身应断开。金属线槽应与连接板连接，不得固定。保护接地线应具有补偿余量。ct300*100以下的金属线槽与横向线槽之间固定一个螺栓，ct400*100以上必须固定两个螺栓。非金属线槽的所有非导电部分应进行相应的连接和桥接，使其成为一个整体，并进行整体连接。

连接器用于直线连接；圆管接头用于连接接线盒内的圆管；变径接头用于连接线槽和圆管；端子用于线槽端盖；线槽支架及高度调整采用支架及调整螺栓，铝合金线槽厂，线槽每隔1.0-1.5m用支架固定，调整螺栓长度视施工情况而定，高度调整一般为30-50mm；纵横交叉或横梁处采用S形深化接头；线槽转角处采用平弯；线槽上下连接处采用竖弯；线槽与线槽连接处采用其他线槽609密封胶，在线槽和接线盒之间防止砂浆进入。

合肥铝合金线槽-江阴市如德金属制品-铝合金线槽厂由江阴市如德金属制品有限公司提供。合肥铝合金线槽-江阴市如德金属制品-铝合金线槽厂是江阴市如德金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈总。