铝制内浮盘 FZL系列 9000.00

产品名称	铝制内浮盘 FZL系列 9000.00
公司名称	连云港羽高流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FZL系列 产品单价:9000.00
公司地址	连云港市海州区网疃村二组粮食加工厂北
联系电话	086-0518-81089718 15961372629

产品详情

组装式内浮盘与储存介质为挥发性液态石油制品的储罐配套使用，能够降低介质自然挥发量，有利于节能、降耗、安全、环境保护，增加经济效益。 羽高公司生产的组装式内浮盘采用仿生六边形结构，规格品种齐全，使用安全可靠，密封节能效果好，在国内同类产品中具有明显的优势。

◆ 适用范围 适用于储存汽油、轻柴油、原油等高挥发性油品及醇类、苯类等化工介质的内浮顶储罐，也可安装于改造后的拱顶罐。

◆ 部件简述

1. 密封胶带分为舌型、囊式两种结构形式按储存介质类型选用相应的橡胶材质；2. 阻尼式通气阀可根据浮盘下方油气压力自动调节开关，最小开启压力为1000pa；3. 人孔是检修人员上下浮盘的通道，配有梯子，人孔下框浸入液体100mm；4. 浮筒由无缝铝合金管制成，均经0.2mpa气压试验，确保每个浮筒均不会渗漏；5. 防转机构是用垂直张紧的不锈钢刚丝绳,使浮盘维持在中心位置，防止旋转、倾斜；6. 量油装置根据储罐计量方式要求设计、制作，分翻盖式、量油柱通过式等；7. 为便于维修、安装、浮盘上设置p形支腿其承载力远大于浮盘临界压力；8. 浮子井专门用于储罐浮子液位计在浮盘上的安装，1.8m以下配有浮子导向装置； 9. 导静电装置将浮盘上的静电通过导线传递 到罐体并导出，确保浮盘对地电阻＜10欧。

◆ 产品特点

● 特有的仿生六边形结构，骨架强度大 浮盘采用特有的仿生六边形网状结构，骨架结构强度大、稳定性好；结构自身能产生阻尼作用，迅速降低和化解冲击波。

● 小尺寸多浮筒分布，增加运行可靠性 浮筒与骨架采用分体式，数量多，且分布均匀，避免因个别浮筒泄漏造成整个浮盘的倾斜、卡盘现象，增大浮盘运行的可靠性。

● 外圈浮筒集中分布，保证密封运行可靠、平稳 采用了独特的浮筒布置形式，在外圈沿周边密封带附近均匀设置浮子，使密封带受力均匀，用于克服浮盘在运行过程中产生的密封带与罐壁之间产生的摩擦力，保证浮盘安全运行，不卡盘。

● 节能、降耗效果显著，可达98%以上
浮盘设计确保油气空间较小，有效减少了介质的蒸发量，降耗率达到98%以上。

● 储罐利用率高 由于浮盘内部油气空间一般低于120mm，整个结构只有320mm厚，因此相比较其它结构浮盘增加了储油空间，提高储罐的利用率。

● 安装简单、迅速，维修方便 浮盘安装采用螺栓连接，无需焊接，特别适用于改造罐；零部件均采用模具化制造，互换性和通用性好，每个零部件由人孔进入罐体，可单独撤换，便于安装、维修。

● 耐腐蚀，使用寿命长 浮盘主体采用优质材料制作、防腐性能好、使用寿命长，可选铝、碳钢、不锈钢等材质；密封材料具有导电耐磨、弹性好、不易龟裂等优良性能。

● 安全性好 静电导出完善规范，没有潜在的静电危险，且不需焊接安装，确保浮盘使用安全。

本产品的品牌是羽高，型号是FZL系列，产品单价是9000.00，发货期限是15