

柴油发电电焊机600A 800A厂家日本品牌

产品名称	柴油发电电焊机600A 800A厂家日本品牌
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	67800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

柴油发电电焊机600A 800A厂家日本品牌

逆变式弧焊电源，又称弧焊逆变器，是一种新式的焊接电源。这种电源一般是将三相工频（50Hz）沟通网路电压，先经输入整流器整流和滤波，变成直流，再经过大功率开关电子元件（晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT）的替换开关效果，逆变成几kHz~几十kHz的中频沟通电压，一起经变压器降至适合于焊接的几十V电压，后再次整流并经电抗滤波输出适当平稳的直流焊接电流。其改换次序可简略地表明为：工频沟通（经整流滤波） 直流（经逆变） 中频沟通（降压、整流、滤波） 直流。如果用符号表明，即为：AC DC AC DC。

型 号： TO600A-JS

电焊机参数：

额定电流： 600A

1 工 位： 0-300A

2 工 位： 0-300A

额定电压： 26-30V

1工位焊条： 0-6.0mm

2工位焊条： 0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2200*1000*1500 (mm)

净重：950/1100 (kg)

拖车尺寸： 2250*1650*2000mm

拖车重量： 1400kg

长度不含： 牵引杆1000mm

柴油发电电焊机600A 800A厂家日本品牌

柴油发电电焊机由于逆变作业频率很高，所以主变压器的铁心截面积和线圈匝数大大削减，因此，逆变焊机可以在很大程度上节约金属资料，削减外形尺度及分量，大大削减电能损耗，更重要的是，逆变焊机可以在奇妙级的时间内对输出电流进

行调整，所以就能完成焊接进程所要求的抱负操控进程，取得满意的焊接效果。