

# 外墙保温板公司 外墙保温板 龙威隔热板质量好

产品名称	外墙保温板公司 外墙保温板 龙威隔热板质量好
公司名称	诸城市龙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市人民路西首
联系电话	13375367879

## 产品详情

操作人员工作时通常用左手握条砖，右手在条砖上抹水泥砂浆，外墙保温板公司，这样容易造成左手握条砖部位无水泥砂浆，粘贴时空鼓而引起渗漏。3、墙体结构变形引起裂缝：地基不均匀沉降横墙间距过大，砖墙转角应力集中处未加钢筋、门窗洞口过大，变形缝设置不当等原因而使墙体因强度、刚度、稳定性不足而产生结构变形裂缝，导致砂浆层开裂。

真空机由真空泵、真空室、封口条、有机玻璃板上盖、气囊、电磁阀等等部件组成。真空包装的主要作用是除去氧气与空气中各种气体，以有利于防止食品变质，外墙保温板，防止食品氧化。真空充气包装的主要作用除真空包装，所具备的除氧保质、保鲜功能外，主要还有抗压、防碎，阻气、保鲜等作用，能更有效地使食品长期保持原有的色、香、味、形及营养价值。

ip真空绝热板包装机 本公司与日本、德国等vip真空包装机厂家相关技术进行技术合作以及项目合作，对设备品质以及技术服务提供有力保障。产品分别适应不同的生产批量、产品品种和产品尺寸，可以满足不同行业客户的生产需求。

### L-1350-2型 真空包装机

（一机组配2台真空机，称为一拖二）总功率34kw 性能支持全天候24小时工作 双工位操作  
生产规格：4层1200×600 16片/次 工作循环时间为：4-7分钟（根据材料性能及干湿度，外墙保温板，二氧化硅粉芯材4分钟以内，外墙保温板厂家，滨莱纳米脱气芯材6分钟内，其他芯材平均5分钟以内抽真空完毕）配置人机界面PLC电脑控制程序。工作真空度为  $1.0 \times 10^{-1} \text{pa}$  极限真空度  $2.0 \times 10^{-2} \text{pa}$   
产品合格率 99.9%。设备参数：

真空室尺寸：1600×1500×900mm

封口线宽度：8(10)/12mm

封口线长度：1350mm

整机尺寸：3200 × 1500 × 6000mm

封口线间距：1350mm

电源：380V/50HZ 34KW

重量：5000kg

这种机型专门配套滨莱纳米脱气复合一体板的真空绝热板生产

600\*1200的规格每个月产能高可达到70000平米以上相当于市面上能购买到的真空机产能的5倍以上。属于国内生产，真空度的设备。

外墙保温板公司-外墙保温板-龙威隔热板质量好由诸城市龙威机械有限公司提供。诸城市龙威机械有限公司位于诸城市人民路西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诸城龙威机械在机械加工中享有良好的声誉。诸城龙威机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诸城龙威机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。