

# 内蒙常压灌顶人孔生产厂家

产品名称	内蒙常压灌顶人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔已有成型产品，直径通常为530-600mm。人孔中心距地板一般为750m m。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000mm以下时设12个人孔，5000mm以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。

回转盖人孔是人孔产品的一种，主要特点为定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。产品概述：1.回转盖人孔装于油罐下部，在油罐安装、清洗和维修时，人可以由此孔进出罐内。2.回转盖人孔结构尺寸按SH3046-92《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》。材质：碳钢、不锈钢。备注：1.本产品不带加强板，订货请注明产品型号及起公称尺寸。2.其它标准和非标人孔，只需提供标准或图纸，我厂即可生产。回转盖人孔人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。生产各种标准规格的人孔,人孔盖,产品有不锈钢人孔,水平吊盖人孔，回转吊盖人孔，垂直吊盖人孔，椭圆人孔,圆形人孔,保温人孔,矩形人孔,压力人孔,另有多种标准规格圆形保温人孔,椭圆人孔出售,材质有304、316、316L、321等,有的机械加工、检测设备和高技术的、高素质的员工队伍，了产品的高层次,生产各种材质的不锈钢人孔椭圆人孔,圆形人孔,保温人孔,矩形人孔,压力人孔等，人孔种类有常压式、压力式、手轮式、长方形、椭圆、椭圆带镜、手孔、方形等；规格材质可根据客户选择生产。另可按客户要求生产各种非型号管件 疑难管件 图纸管件。常见的材质有 Q235碳钢材质 20#碳钢材质 304不锈钢材质 316不锈钢材质 16mn合金钢材质 15CrMo合金材质。

当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与一个人孔相隔90。人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。常压人孔是普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，常压人孔强度和密封性要求次之。常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急

通气装置，通常与机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔也是普通的人孔。