

FMS-6000LE钢化玻璃应力测试仪

产品名称	FMS-6000LE钢化玻璃应力测试仪
公司名称	深圳华益兄弟科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:FMS-6000 重量:10 (kg)
公司地址	深圳市龙华新区观澜环观南路72-1号尚美创客大厦422-423
联系电话	15914124590

产品详情

钢化玻璃表面应力仪fsm-6000le玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播，根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。本机带有电脑，能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。特点：1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。5.使用led光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。参数：测量范围：0-1000mpa测量精度：±20mpa 测量范围(应力层深度):0-200 μ m精确度(应力层深度)：±5 μ m光源：专用 l e d 波长590nm ±2nm 测量对象：化学强化玻璃 物理强化玻璃测量形状：平板玻璃 10 × 10mm 或以上棱镜：s-lal-10 nd=1.72pc：专用 (o s、测量软件 已安装 o s：windows xp专业版光源: fsm-led590电源：ac100v / 200v 3a 尺寸：300 × 600 × 250 (测量头) 重量：14kg 200 × 400 × 400 (pc) 重量：5kg250 × 400 × 400 (监测器) 重量：3kg

本产品的加工定制是否，型号是FMS-6000，重量是10 (kg)，外形尺寸是280x600x220 (mm)，产地是日本，品牌是折原，包装是箱