

酒店客房木质防火门定制 兴元建材 浙川酒店客房木质防火门

产品名称	酒店客房木质防火门定制 兴元建材 浙川酒店客房木质防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门日常清理很重要

我们在使用任何门产品的时候，都不会刻意地去清理，酒店客房木质防火门谁提供，因为它们是与户外直接联系的主要产品，没必要过于注重清理效果。但是，钢质免漆防火门却并非如此，无论这款防火门使用在那一场合，那一个环境中，它们的日常清理非常重要。

对这款防火门进行日常清理，是保证它们干燥，并确保整款防火门具备一定耐火，防护性能的主要条件。长久暴露在空气下，接触其他不良物质的它们，酒店客房木质防火门定制，极有可能会出现被侵蚀，被腐蚀的情况，而清理，则是去除杂尘，浙川酒店客房木质防火门，保障净洁的好条件，当然，这也是为使用场合带去防护条件的主要方式。

所以说，我们不要忽视钢质免漆防火门的日常清理，它们是免除该防火门被侵蚀腐蚀，让该款防火门完好发挥防火耐火效果的主要方式，这也是延长该款防火门使用寿命的条件。

钢木防火门生产工艺

本项目生产工艺以木料加工和钢木质防火门组装为主，不涉及污染较大的工艺环节。主要原材料为红木原料、五金塑胶材料等。备料：

1. 板材干燥，将木材的含水率控制在8%~10%，没有干燥过的木材一般含水率在50%以上，干燥过后的木材不容易出现爆裂变形等现象。
2. 平衡，把干燥过的木头自然放置几天，让木材恢复平衡。

3. 选料配料，木制品按其部位可分为外表用料、内部用料以及暗用料三种。外表用料露在外面，酒店客房木质防火门厂家，如写字台的面、橱柜的可视部分等；内部用料指用在制品内部，如内档、底版等；暗用料指在正常使用情况下看不到的零部件，如抽屉导轨、包镶板、内衬条等。选材时注意节疤、内裂、蓝变、朽木、端裂。

4. 粗刨，给毛料板材定厚。

5. 风剪，毛料板材修整长度。下料按所需长度加长20mm。

木质防火门中所说的免漆和白茬分别是什么意思？

防火门所说的免漆和白茬是指的厂家在防火门表面做的一种工艺处理，说白了就是，白茬门表面是普通的胶合板，需要在批腻子、刷漆等工艺而免漆指的是，门的把胶合板换成免漆板（pvc免漆膜），外观不固定颜色，只要市场上有的板子厂家做什么颜色无所谓！只是有些厂家可能回选择其中的几种作为常用颜色有备货！假如，如你所说，想做红胡桃红色那么就要选择红胡桃的板子或者膜（pvc）！

酒店客房木质防火门定制-兴元建材-浙川酒店客房木质防火门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南防火窗，平开式防火窗，河南钢质防火窗的厂家，欢迎来电咨询。