

邯郸侧式防火卷帘门怎么用

产品名称	邯郸侧式防火卷帘门怎么用
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

疏散楼梯应安装防火门

根据测算，烟气水平方向流动速度为每秒0.3-0.8米，垂直方向扩散速度为每秒3-4米，因此只需1分钟左右就可以扩散到几十层高的大楼，疏散楼梯就会形同虚设。

在一些设置正压送风系统的防烟楼梯间内，如果将墙体用防火卷帘替代，火灾报警后，正压送风系统启动，而防火卷帘是以两个探测作为控制信号，因此并未开始下放。

按照规范要求，防烟楼梯间的余压值应达到40帕至50帕，但系统设计风量时不会考虑防火卷帘开启的因素，此时楼梯间就会有较大的开口面积，必然影响楼梯间的防烟效果。

了解防火卷帘的选材问题

在使用过程中了解到该防火卷帘的选材问题：

帘面的受火面材料，应选用使用温度达到1100 的材料，而现在有些厂家选用的是使用温度低于1000的材料，甚至用耐火而不防火的硅酸铝纤维布做受火面材料，不能保证使用的安全性；

帘面的隔热辐射布，有的厂家取消了这一层，并没有相应增加隔热层或空气层的厚度，使防火卷帘的总隔热能力降低；

钢质防火卷帘近几年内不会退出市场

随着国家相关标准的出台，以及无机防火卷帘的出现，钢质防火卷帘在市场上的应用越来越少，那么，钢质防火卷帘会不会终退出市场呢？对此，笔者曾就该问题采访了多家防火卷帘企业，他们均表示，钢质防火卷帘不会退出市场。

我国的防火卷帘就是钢质的，钢质防火卷帘占据市场几十年，侧式防火卷帘门怎么用，之后，市场上出现了复合型钢质防火卷帘、无机防火卷帘、防火卷帘等产品。根据《高规》的规定，为了减少火灾蔓延所造成的损失，在建筑内部应设置2000 ~ 4000m²的防火分区。

邯郸侧式防火卷帘门怎么用由河南兴元建材有限公司提供。“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”选择河南兴元建材有限公司，公司位于：河南省郑州市西四环兴元建材，多年来，郑州防火门坚持为客户提供好的服务，联系人：闫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。郑州防火门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。