

pa66奥升德中国(环保性能)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | pa66奥升德中国(环保性能) |
| 公司名称 | 苏州可力欣塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 18.88/吨 |
| 规格参数 | Vydyne:奥升德美国原料总代 Vydyne:全国配送服务 Vydyne:美国塑料专注品质 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址） |
| 联系电话 | 13621680804 13621680804 |

产品详情

奥升德产品阻燃特性

1. PA66BFR552Y3阻燃级

热稳定性：PA66BFR552Y3具有良好的热稳定性，这意味着它在高温下仍能保持其性能和形状。

阻燃性：该产品具有阻燃性，有助于减少火灾的风险。

主要应用：PA66BFR552Y3适用于汽车零件、机械零件以及电气/电子零件等领域，由于其优良的耐焊接性和高温刚性，特别适合于需要耐高温和焊接的场合。

2. PA66PFB139E热稳定性好防火阻燃

热稳定性：PA66PFB139E具有优良的热稳定性，即使在较高温度下也能保持较强的强度和刚度。

阻燃性：该产品具有阻燃性，且具有自熄性，有助于防止火灾的发生和蔓延。

主要应用：PA66PFB139E适用于机械制造、仪器仪表、汽车部件、电子电气等领域，尤其适用于需要耐高温和防火要求的场合。

3. PA66315JBK0707阻燃良好的开裂抵抗

阻燃性：该产品具有阻燃性，能够有效地防止火焰的传播。

开裂抵抗：PA66315JBK0707具有良好的开裂抵抗性，这意味着它在受到应力作用时能够更好地保持其完整性。

主要应用：这种材料适用于需要阻燃性和开裂抵抗性的场合，例如在工程制品、汽车零部件等领域。

PA66 R513NT

PA66 R525H BK

PA66 20NSP NC

PA66 R-220

PA66 21SPC

PA66 21SPC

美国奥升德 R550HC NT

美国奥升德 49H NT Q550

美国奥升德 R533

美国奥升德 R513H

美国奥升德 R533H NA

美国奥升德 R530