

Hyflon PFA 美国苏威 M620 现货供应

产品名称	Hyflon PFA 美国苏威 M620 现货供应
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:苏威 可售卖地:全国 型号:PFA M620
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃，更强的刚韧度，适合在高温条件下的防粘和耐化学性使用领域。

- 1、不粘性：几乎所有物质都不与铁氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
- 2、耐热性：铁氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
- 3、滑动性：铁氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，数值仅在0.05-0.15之间。
- 4、抗湿性：铁氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。
- 5、损性：在高负载下，具有优良的性能。在一定的负载下，具备损和不粘附的双重优点。
- 6、性：铁氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

铁氟龙的应用

铁氟龙可通过压缩（挤出）加工成型或者制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤维，在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中用作耐高低温、材料，绝缘材料，防粘涂层等。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理，另有其它原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、ROSH标准、检测报告）请来电来函联系。谢谢！