

# 龙口电炉总厂电炉放心 箱式试金炉 试金炉

产品名称	龙口电炉总厂电炉放心 箱式试金炉 试金炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

## 产品详情

产品优点：

- 1.炉膛容积大，适用多领域的实验及生产.
- 2.加热方式：电能.
- 3.升温速度快，试金炉厂家，温控精度高，试金炉，炉膛温度均匀稳定性高.

### 三、技术参数

型号

炉膛尺寸（mm）

长×宽×高

功率

KW

温度范围

SX2-4-13

250×150×100

4

室温～1300

SX2-6-13

250 × 150 × 100

6

SX2-8-13

500 × 200 × 180

8

SX2-10-13

400 × 200 × 160

10

SX2-16-13

500 × 300 × 200

16

安装与使用：

## SX2系列试金炉

本系列试金炉均系周期作业式，箱式试金炉多少钱，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300 。

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接。炉膛采用高铝炉膛，加热元件等直径硅碳棒横穿与炉膛两侧

规格型号

单位

SX2-25-13

额定功率

KW

25

电源电压

V

380

相数

相

3

额定温度

1300

升温时间

分

330

空炉损耗功率

KW

6.5

炉膛尺寸（长×宽×高）

mm

600×280×300

温度控制采用自动微电脑控制，火试金炉规格，可连续编程多达50段，配置1300 S型铂铑热电偶，控温精度为 $\pm 2$ 。

f：加热方式为电加热。

3、将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛，孔与热电偶之间间隙用石棉绳填塞，然后旋紧螺帽固定。

4、拉开温度控制器后门，按“电阻炉与温度控制器电气联接接线示意图”及温度控制器后端接线板标注用导线连接电源、电炉、热电偶、炉门安全开关。

龙口电炉总厂电炉放心(图)-箱式试金炉多少钱-

试金炉由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。龙口电炉总厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东水口烘烤炉，烟台水口炉，龙口水口烘烤箱的厂家，欢迎来电咨询。