

防爆兆欧表 防爆绝缘电阻表WB08 防爆等级Ex ib IIC T4 Gb

产品名称	防爆兆欧表 防爆绝缘电阻表WB08 防爆等级Ex ib IIC T4 Gb
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:防爆绝缘电阻表 型号:WB08 防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

产品详情

简单介绍：

WB08防爆绝缘电阻测试仪 绝缘电阻() 输出电压 50V/100V/250V/500V/1000V 0%~10% 50V

0.01M ~50.0M ±(3%+5) 100V 0.01M ~100.0M ±(3%+5) 250V 0.01M ~200.0M ±(1.5%+5) 500V

0.01M ~500M ±(1.5%+5) 1000V 0.1M ~2000M ±(1.5%+5) 2.0G ~9.9G ±(10%+3)

10.0G ~20G ±(20%+10)

详情介绍：

绝缘电阻() 输出电压 50V/100V/250V/500V/1000V 0%~10% 50V 0.01M ~50.0M ±(3%+5) 100V

0.01M ~100.0M ±(3%+5) 250V 0.01M ~200.0M ±(1.5%+5) 500V 0.01M ~500M ±(1.5%+5)

1000V 0.1M ~2000M ±(1.5%+5) 2.0G ~9.9G ±(10%+3) 10.0G ~20G ±(20%+10)

负载电流 50V(R=50K) 1mA 0%~10% 100V(R=100K) 1mA 0%~10% 250V(R=250K) 1mA 0%~10%

500V(R=500K) 1mA 0%~10% 1000V(R=1M) 1mA 0%~10% 短路电流 <2mA 低电阻()

0.01 ~20.00K (大约5.0V/>200mA) ±(1.5%+3) 直流电压(V) 0.0V~600.0V ±(2%+3) 交流电压(V)

0.0V~600.0V $\pm(2\%+3)$ 特殊功能 大显示 6000 自动量程 真有效值

步进电压 50%~120%量程内与10%步进 吸收比(DAR) 60S/15s和60s/30s 极化指数(PI)

定时测量 高压报警 自动放电 模拟条 自动关机 蜂鸣器报警 数字保持

数据存储 99组 比较测量功能 LCD 背光 低电压显示

河北沃戈智能电子科技有限公司防爆手机、防爆照相机摄像机、防爆记录仪、红外相机、移动终端、矿用激光测距仪、矿用多参数气体检测仪、气体泄漏红外成像仪、本质长杆探测终端、直读式粉尘浓度检测仪、手持危险液体检测仪、手持式危险化学品拉曼光谱仪、矿用红外测温仪检测仪器。欢迎咨询！