

PPS 美国塞拉尼斯 6165A6 SF3001 阻燃级

产品名称	PPS 美国塞拉尼斯 6165A6 SF3001 阻燃级
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:美国塞拉尼斯 型号:6165A6 SF3001原料 性能:PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

品牌：

美国塞拉尼斯

是否进口：

是

包装规格：

25公斤/包

产品规格：

25公斤/包

每件重量：

2500g

牌号：

美国塞拉尼斯

品名：

PPS 美国塞拉尼斯

外观：

本色

硬度：

12HB

用途级别：

注塑级 挤出级

长度：

1cm

颜色：

本色 白色 黑色

特性：

耐寒 抗冲击 高韧性

加工方式：

注塑级 挤出级

材料：

塑胶原料 PPS 6165A6

使用：

适合抗冲击性的制品

耐寒 抗冲击 高韧性：

热稳定 耐热 耐高温

性能：

加纤//阻燃加纤//阻燃//纯树脂//纯树脂

规格级别：

注塑级

热性能由于PPS为结晶性聚合物，结晶度可达65%，其结晶温度为127℃，熔点为286℃，热变形温度260℃，在空气中430-460℃以上才分解，热稳定性远超出PA、PBT、POM等工程塑料，长期使用温度在热塑性塑料，可达220-240℃。PPS还是具有良好的绝热性和阻燃性，其临界氧指数与PVC相当，可达47%，无需

加入阻燃剂，PPS可达到UL94-V0级水平。