

PA66日本旭化成塑料总代理

产品名称	PA66日本旭化成塑料总代理
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66旭化成中国总代理 PA66:原厂原包 PA66:日本旭化成公司
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

PA66日本旭化成塑料总代理 日本旭化成PA66(旭化成代理商)聚酰胺

专业代理日本旭化成、美国杜邦、德国巴斯夫原材料，期待您的来电！

诚信经营:工厂价直销一手货源，库存充足，提供相关报告! 24小时内发货，售后保障，开具一对一!

证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。

供应 PA66 日本旭化成 1300S 特性:通用等级。平衡的流动性和机械性能。用途:接头，垫圈，电线绑扎带

供应 PA66 日本旭化成 1300G 特性:增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%，33%和43%。用途:机械和电气零件，如微型电动机;汽车零件，如散热器水箱，变速杆

供应 PA66 日本旭化成 1402SH

特性:优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快速造型周期。典型用途:接头，夹子

供应 PA66 日本旭化成 1402S

特性:热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能。典型用途:接头，活性炭过滤器

供应 PA66 日本旭化成 1402G 特性:强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。具有良好的抗热老化性

供应 PA66 日本旭化成 1300F 特性:通用等级,非增强型，平衡的流动性和机械性能

供应 PA66 日本旭化成 FR200 特性:阻燃等级UL94 V-0;不含卤素和磷

供应 PA66 日本旭化成 FR370 特性:阻燃等级UL94 V-0;不含卤素和磷。 增强的抗焊接热性能

供应 PA66 日本旭化成 13G15

特性:玻璃纤维含量为15%,适用于:机械和电气零件、如微型电动机、汽车零件、如散热器水箱、变速杆

供应 PA66 日本旭化成 13G25 特性:玻璃纤维含量为25%,适用于:增强的强度、刚性和耐久性、汽车零件

供应 PA66 日本旭化成 13G43

特性:玻璃纤维含量为43%,适用于:机械和电气零件、如微型电动机、汽车零件、如散热器水箱、变速杆

供应 PA66 日本旭化成 14G15 特性:玻璃纤维含量为15%,适用于:加热器水箱、燃料喷射器、防滑刹车系统感测器、以及汽车其他机罩下零件

供应 PA66 日本旭化成 14G25

特性:玻璃纤维含量为25%,适用于:机械和电气零件, 发动机架, 以及其他汽车机罩下零件

供应 PA66 日本旭化成 14G33

特性:玻璃纤维含量为33%,适用于:机械和电气零件, 发动机架, 以及其他汽车机罩下零件

供应 PA66 日本旭化成 14G43

特性:玻璃纤维含量为43%,适用于:机械和电气零件, 发动机架, 以及其他汽车机罩下零件

供应 PA66 日本旭化成 14G50

特性:玻璃纤维含量为50%,适用于:机械和电气零件, 发动机架, 以及其他汽车机罩下零件

供应 PA66 日本旭化成 54G33 特性:玻璃纤维含量为33%,适用于:风扇、铁路枕木绝缘体、办公家具

供应 PA66 日本旭化成 54G43 特性:玻璃纤维含量为43%,适用于:风扇、铁路枕木绝缘体、办公家具

供应 PA66 日本旭化成 54G50 特性:玻璃纤维含量为50%,适用于:风扇、铁路枕木绝缘体、办公家具

供应 PA66 日本旭化成 93G33 特性:玻璃纤维含量为33%,适用于:良好的外观、办公家具

供应 PA66 日本旭化成 90G33 特性:玻璃纤维含量为33%,适用于:良好的流动性和外观、汽车零件

供应 PA66 日本旭化成 90G50 特性:玻璃纤维含量为50%,适用于:良好的外观、办公家具

供应 PA66 日本旭化成 90G55 特性:玻璃纤维含量为55%,适用于:汽车外部零件