

智能高压软启动柜-接线图高压电机降压软启动柜厂家介绍

产品名称	智能高压软启动柜- 接线图高压电机降压软启动柜厂家介绍
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

智能高压软启动柜-接线图高压电机降压软启动柜厂家介绍

湖北中盛电气有限公司拥有一支技术能力很强的服务队伍，由专人负责，统一安排，所有服务人员均有着丰富的工作经验，

工厂还定期对服务人员进行讲座和技术培训，使其随时掌握新的产品技术，不断提高服务水平，从而充实服务力量。

可按客户品牌的元器件来进行安装，不锈钢和冷扎钢板材料可根据客户需求来定制：

软启动柜，高压变频器，电容补偿柜，水阻柜等电机配套设备生产厂家

高压软启动柜优点介绍：

- 1、降低电动机的起动电流，可以避免电源中的电压降和电压骤降。减少配电容量，避免增容投资。
- 2、减少起动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命。节省维护成本而节约很多费用。
- 3、平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应；

4、多种起动模式及宽范围的电流、电压设定，可适应多种负载场合，改善工艺。

5、完善可靠保护功能，更有效的保护电动机及相关设备的安全。

6、可频繁起、停，实现一托多，降低设备采购成本。

高压电机软启动柜在以下情况，需要加大容量 1、在软启动器或使用了节能控制方式的软启动器经常处于重载状态下运行。可能引起软启动器过载，所以软启动器容量要加大。 2、电动机用于连续变负载或断续负载，且周期较短，在这种情况下，电机是不允许短时间过载运行的，否则，运行期间可能引起启动器过载，所以要加大容量。 3、电动机用于重复短时工作制，且周期小于厂家规定的启动时间间隔，则在启动期间可能引起软启动器过载，所以软启动器的容量要增大。 4、有些负载过于沉重，或者电网容量太小，启动时，电机启动时间过长，使软启动器过载跳闸，则在电动机不致损坏的前提下，可适当放大软启动器的容量。 5、对加速时间有特殊要求的负载，电动机加速时间的长短是一个与惯性大小的相对概念。某些负载要求较短加速时间，电动机的加速电流将比较大，这时可以适当放大软启动器的容量。 6、过渡过程有较大冲击电流的负载，可能导致过电流保护动作，可以适当放大软启动器的容量。

智能高压软启动柜-接线图高压电机降压软启动柜厂家介绍

软启动是指调压启动，变频启动或变电流启动等等，并非什么接触器和继电器就是软启动。用接触器和继电器仍然直接启动，但是用接触器的好处是，可以减少冲击电流（电弧），操作会安全一些。用空开直接推闸启动很危险的。7.5KW以上的电机并非都得用软启动，还可以用星三角启动。对于用电要求不高的地方，是可以直接启动的。当功率超过30KW时，必需采用软启动。了解更多请联系我们，我们24小时在线。

高压软启动柜生产厂家_固态降压启动柜_启动器，在现代工业中有许多行业都离不开降压启动柜，因为如果不使用降压启动柜，

电机直接全压启动，会影响电机寿命、负载寿命、更有可能根本无法启动出现直接跳闸现象，而影响周围用电设备，所以一般

从380V~10000V的三相交流异步电机或同步电机在启动时都需采用高低压软启动柜，根据电机的功率、工况、电压、负载等因素

不一样，选择的软启动柜也不一样，在国外已有93%的软启动用户在使用高压固态软启动柜，在国内使用高压固态软启动柜的使用

率也逐渐在升高，固态降压启动柜启动器是目前软启动中性能***稳定，性价比的软启动，是软启动中的领头羊产品。

报价为***小规格常规配置参考价，具体价格根据客户要求有所浮动。