

B&T博尔特蓄电池12V24AH富市ups电源

产品名称	B&T博尔特蓄电池12V24AH富市ups电源
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:B&T博尔特 型号:12V24AH 容量:24AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

博尔特蓄电池12V24AH 三、UPS的选配 一般根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的，选择适合的UPS。例如：对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS；在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS；而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备，就只能选用在线式UPS。还要根据您的设备来选择，一般普通PC机或工控机的功率在200W左右；苹果机在300W左右；服务器在300W与600W之间，其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。为什么金属补偿器会出现局部腐蚀呢？下面小编为大家讲解一下金属补偿器为什么会出现局腐蚀：金属补偿器的腐蚀发生在金属的局部位置上,它的形态有孔蚀,缝隙腐蚀,晶间腐蚀,脱层腐蚀,应力腐蚀,疲劳腐蚀,选择性腐蚀,磨损腐蚀,空泡腐蚀,摩振腐蚀,氢蚀等。缝隙腐蚀发生在焊,铆,垫片或沉淀物下面等环境,它是孔蚀的一种特殊形态.防止方法是消除缝隙。晶间腐蚀是从表面沿晶界深入金属内部,使晶界呈网状腐蚀.产生晶间腐蚀除晶界沉淀杂质外,主要是热处理和冷加工不当所致。4)静态开关：静态开关又称静止开关，它是一种无触点开关，是用两个可控硅（SCR）反向并联组成的一种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统，其作用是实现从一路到另一路的自动切换；并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。