

顺络绕线贴片功率电感SWPA8040S2R2NT 2.2UH 8*8*4 全网

产品名称	顺络绕线贴片功率电感SWPA8040S2R2NT 2.2UH 8*8*4 全网
公司名称	深圳市福田区乔铭电子商行
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电感线圈 品牌:Sunlord/顺络
公司地址	广东深圳市福田区振华路高科德电子市场12096
联系电话	86 0755 22665690 13510233783

产品详情

绕线贴片功率电感-swpa系列

特征：

- 1.磁性胶水涂敷结构极大减少了蜂鸣声；
- 2.直接在磁芯上金属化电极，抗跌落冲击强，经久耐用；3.闭合磁路结构设计，漏磁少，抗emi能力强；
- 4.同等尺寸，额定电流特性较传统电感高出30%以上；5.省空间，更省电

用途以及应用：1.led照明；2.下一代多功能移动设备，例如移动电视和数字电影摄影机；3.平板电脑，蓝光dvd,机顶盒；4.笔记本电脑，台式电脑，服务器，显卡；5.便携式游戏机，个人导航系统，多媒体；6.汽车产品；7.通信设备

形状和尺寸

series	shape	a	b	c	d	e	f
swpa8040s	fig.2	3.0 ± 0.3	3.0 ± 0.3	4.2max.	5.3 ± 0.3	2.00 ± 0.3	4.0 ±

产品识别

swpa8040s2r2nt				
----------------	--	--	--	--

swpa	8040	s	2r2	n	t
	线绕smd功率电感器				
	外形尺寸	8040 8.0 × 8.0 × 4.0			
	特征类型标准				
	标称值	2r2=2.2uh			
	电感公差	k= ± 10%	m= ± 20%	n= ± 30%	
	磁带载体包				

更多产品详情请联系：

qq：1492609818

电话：0755-22665690

联系人：胡先生

本产品的应用范围是陷波，种类是电感线圈，品牌是Sunlord/顺络，型号是SWPA8040S2R2NT，封装形式是功率电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是工字形，工作频率是高频，安装方式是立式密封，骨架材料是陶瓷，电感量是2.2UH，允许误差是30%，感抗XL是0.012（ ），额定电流是7100（ mA）