

PPS Laticonther 80 GCE/650 导热

产品名称	PPS Laticonther 80 GCE/650 导热
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	意大利拉题:PPS 80GCE:导热级 意大利:拉题
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Laticonther 80 GCE/650

Polyphenylene Sulfide

LATI S.p.A.

65% 玻璃矿物

产品说明：

High thermal conductivity product based on Polyphenylene Sulphide (PPS).Glass fibres / Mineral filler.

物性信息：

基本性能增强材料

玻璃\矿物, 65% 填料按重量
导热

特性

物理性能额定值单位制测试方法

1.91

收缩率 1

垂直接流动方向 : 2.00 mm

0.15 到 0.30

流动方向 : 2.00 mm

0.10 到 0.20

机械性能额定值单位制测试方法

23 ° C

23000

60 ° C

20000

90 ° C

18000

120 ° C

13000

150 ° C

8000

拉伸应力

断裂, 23 ° C

145

断裂, 60 ° C

130

断裂, 90 ° C

115

断裂, 120 ° C

75.0

断裂, 150 ° C	60.0
拉伸应变	
断裂, 23 ° C	0.80
断裂, 60 ° C	1.1
断裂, 90 ° C	1.2
断裂, 120 ° C	2.0
断裂, 150 ° C	2.5
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	5.0
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)	60
热变形温度值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	285
1.8 MPa, 未退火	275

连续使用温度 2	225
维卡软化温度	260
线形热膨胀系数 - 流动 (30 到 100 ° C)	4.0E-6
导热系数	0.90
注射速度 注：模温值单位制	110 到 130
干燥时间	3.0
加工（熔体）温度	290 到 320
模具温度	130 到 140
注射速度 备注 at 60 Mpa of cavity pressure 2. 20,000 hr	中等偏快

供应Larton系列PPS：

Larton PPS CE/60意大利拉题

Larton PPS G/40 I6 意大利拉题

Larton PPS G/40 意大利拉题

Larton PPS GCE/600 意大利拉题

Larton PPS GCE/650 意大利拉题

Larton PPS GK/400 意大利拉题

Larton PPS K/20 意大利拉题

Larton PPS K/30 意大利拉题

Larton PPS K/40 HM 意大利拉题

Larton PPS L G/40 意大利拉题

Larton PPS L K/20 意大利拉题

Larton PPS MDT16-02 意大利拉题

Laticonther PPS 80 CPG/700 意大利拉题

Laticonther PPS 80 GCE/650 意大利拉题

Laticonther PPS 80 GR/50 意大利拉题

Latigray PPS 80-03 CWG/850 意大利拉题

Latilub PPS 80-10T G/40 意大利拉题

Latilub PPS 80-10T K/15 意大利拉题

Latilub PPS 80-10T Y/15 意大利拉题

Latilub PPS 80-15T G/30 意大利拉题

Latilub PPS 80-15T K/30 意大利拉题

Latilub PPS 80-17ST G/30 意大利拉题

Latilub PPS 80-40GRT 意大利拉题

Latiohm PPS 80-04 PD01 G/30 意大利拉题

Latiohm PPS 80-05 CNT GCE/500 意大利拉题