

MY-0.66/1.14KV 3*4+1*4,矿用移动电缆,技术参数,1000米

| | |
|------|---|
| 产品名称 | MY-0.66/1.14KV 3*4+1*4,矿用移动电缆,技术参数,1000米 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区 |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683 |

产品详情

| 型号 | 名称 | 用途 |
|---------------|--------------|---|
| MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接 |
| MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |

1.3 产品型号含义

| 部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
|----|------|------|------------------|
| M | Y | P | 额定电压U0/U (kV) |

部分：用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。

第二部分：用大写字母Y表示采煤设备（移动）用电缆。

第三部分：用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。

第四部分：用阿拉伯数字表示额定电压 U_0/U ，单位为kV

1.4 产品结构图

MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14

1 - 动力线芯导体；2 - 填充；3 - 绝缘；4 - 半导电屏蔽层；5 - 地线芯导体；6 - 护套

2、主要性能指标

2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20 导体直流电阻见表2规定。