

大力神蓄电池C&D 12-200A LBT12V储能系列

产品名称	大力神蓄电池C&D 12-200A LBT12V储能系列
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

大力神蓄电池C&D 12-200A LBT12V储能系列

大力神蓄电池C&D 12-200A LBT12V储能系列

性能特点

安全性能好

》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

》 - 10 ~ 45 可平稳运行。

耐大电流性能好

》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

尽管所有这些潜在的负面因素需要做出选择，人们希望获得在一个更智能，更自主的IT世界（即使有一些人工智能失控的风险）。这些都与数据有关 还记得以前的分析是一个离线过程吗？捕获文件中的一些数据；打开Excel，SAS或其他桌面工，并在几周后收到一条建议。如今，这种分析延迟的时间太长，并且太简单。动态优化由于采用了功能强大，成本低廉的本地处理器，这使得人们越来越难以确定我们的基础设施正在发生什么。考虑到应用程序和用户的速度和敏捷性，更何况更大的数据流和弹性云代理，人们需要洞察力和比以往更快的回答。这种智能从大量可靠的数据开始，如今的基础设施每天都在产生越来越多数据（事实上，由于物联网的兴起，人们很快就会淹没在新的数据中），并需要处理和管理所有这些信息。

例如，存储阵列长期以来可以提供有见地的数据，但历史上需要供应商特定的，大力神蓄电池C&D 12-200A LBT12V储能系列复杂和昂贵的存储资源管理应用程序来充分利用它。