

重庆数控油压机 贵州数控液压机

产品名称	重庆数控油压机 贵州数控液压机
公司名称	深圳市鑫台铭机械设备有限公司
价格	77777.00/台
规格参数	类型:液压压接机 品牌:鑫台铭
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联鹅公岭西路6-11、6-12
联系电话	86-02367211578 13983675191

产品详情

重庆数控油压机 贵州数控液压机 成都伺服压装机 沈阳精密油压压装机

重庆数控油压机 贵州数控液压机适用范围：数字压装机，电机压装，单柱油压机，过盈检测设备，液压机，伺服压装机，数控油压机，数控液压机，精密油压压装机，数控压装机，数控压力机

该压装机可用于发动机摇臂总成镶块与摇臂的过盈配合压入,汽油机活塞和活塞销的组合,轴承与轴套的过盈配合压入,电机转子与旋转轴的压入,及等各种过盈装配上的使用，是款高性能高精度高效率的压装检测设备. 重庆数控油压机 贵州数控液压机机器简要概述：本机采进用进口触摸屏作为数据输入，数据显示，原装美国进口测力传感器作为压力采集信号，系统能以每秒500次的速度对压力信号，位移信号进行运算，作出各种报警，以及曲线的描绘。可以预先设定位移与压力的上下限曲线与当前压装值进行比较,输入任意压装位置,即可得到该位置在上次压装时产生的过盈阻力. 重庆数控油压机

贵州数控液压机什么叫过盈配合: 具有过盈（包括最小过盈等于零）的配合称为过盈配合。此时，孔的公差带在轴的公差带之下(最简单的说法就是轴大孔小，装配的时候轴要用比较大的外力挤进去)

重庆数控油压机 贵州数控液压机产品特点: 1.以2-20mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源. 2.以液体作为介质来传递能量，采用进口低噪音齿轮油泵. 3.采用测力传感器直接测量压装力,精度为正负5n.压力信号控制系统采用数字信号传输,精确保证了测力传感器的精度不受传输而下降. 3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.

4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有最方便的操作空间, 5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,加装有红外线护手装置.

6.该系列压床的压装行程通过旋转编码器将位移量传送至可编程器,由已编写好的程序自动控制.

9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可在触摸屏上自行调整.

10.液压系统内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重. 11.该系列液压机械出力为5tf,即常说的5吨力 (1tf=1000kgf=9.8kn),也可依客户要求定做.