

立式双开门恒温展示柜 带LED照明

产品名称	立式双开门恒温展示柜 带LED照明
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

立式双开门恒温展示柜 带LED照明简单介绍 1.

用于储存血袋、药品、试剂等，可以和其他仪器搭配用于蛋白提取、摇菌培养等实验中的低温维持。2. 作为实验室常规的冰箱，储存如酶、血液制品、核酸等。3. 超低温冰箱主要用于保存药品、疫苗、酶、激素、干细胞、精液、移植的皮肤以及从人体抽取的标本、基因克隆库和一些重要的生物和化学试剂等。4. 未来主要关注低温冰箱的可靠性和能够满足不同样品的储存条件。纳米材料将成为未来低温冰箱中很有前途的材料。监测系统也将成为重要的部分。立式双开门恒温展示柜 带LED照明特征（选配）企业介绍--北京福意电器有限公司是一家专门从事实验室恒温箱制造的公司，与国内外众多企业介绍建立了长期合作关系。依托多年的互联网运营经验和行业资源，为用户快速提供最优质低价的产品（一站式采购、优质低价、原厂正品）。主要产品包括生物安全柜，医疗恒温箱、医疗加温箱、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱、疫苗运输保温箱等。

患者在家中使用时，应当做好以下准备。

准备电子温度计一支，测试箱体内实际温度与表显温度是否一致，由此判断设备是否运行正常。

除去箱体内灰尘等污垢。

正式放入低温保存医疗物品前，应当等待温度在目标温度区间保持稳定后，再放入物品。

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。