

BS 5852家具防火燃烧测试

产品名称	BS 5852家具防火燃烧测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

BS 5852家具防火测试 -测试范围：

本标准规定了评价软座傢俱所有组成材料台面料和填充材料或整个傢俱受

闷烧的香烟或不同热能的明火火源作用的易燃性的方法。其明火火源热能从燃烧的火柴至偶尔可能遇到的大约等于燃烧四倍两层全尺寸报纸的能量。

BS 5852家具防火测试 -测试方法：

该测试须在标准空气流的实验室里进行，覆面材料和填充物被置于一个测试设备中用来制作出一个底座和靠背成90°一个小沙发。点火源置于该沙发的底座和靠背之间的连接处，有6种不同的点火源，编号为2-7，其中2-3为气体燃烧火源，4-7木制品燃烧火源（更高的数字代表同组更强烈的火源）。

在气体燃烧过程中从开始起闷烧时间不超过30分钟（木制品燃烧源则不超过60分钟），如该测试不能表明火源向上100mm外不同方向均烧焦炭化，则气体火焰在40秒后移去（火源2）或70秒后移去（火源3），没有火焰时允许持续到移去燃烧管超过120秒后，没有火焰时允许持续火源5测试开始10分钟后（火源6-7则为13分钟）。

家具面料其他防火测试标准：

AS/NZS 3744.2:软体家具易燃性评估 - 第2部分：火源 - 等效的匹配火焰

AS/NZS 4088.1:家具及家具装饰材料的抗焖烧引燃性测试

BS 5852:有软垫装饰的座椅类产品闷烧及火焰燃烧测试方法。

EN 1021-1 :家具 – 软垫家具可燃性评定第1部分点火源：阴燃香烟

EN 1021-2 :家具-软体家具可燃性评定第2部分点火源火柴等同火焰

ISO 8191-1 :家具-软体家具可燃性评定第1部分点火源阴燃香烟

ISO 8191-2:家具-软体家具可燃性评定第1部分点火源火柴等同火焰

EN 597-1: 家具-床垫和软床具燃烧性能评定第1部分点火源：阴燃香烟

EN597-2 : 家具-床垫和软床具燃烧性能评定第2部分点火源：火柴等同火焰