

# 六孔穿线磁珠 电感磁珠 鸿元

产品名称	六孔穿线磁珠 电感磁珠 鸿元
公司名称	中山市沙溪镇鸿元电子厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电感磁珠 品牌:鸿元
公司地址	中山市沙溪镇康乐北路55号3楼
联系电话	86 0760 86228884 13113918168

## 产品详情

体型小,大小电流(达3安培),大阻抗值,有效抑制emi电磁波。最高阻抗可大于 600 欧姆。  
镍锌磁芯。

### 详细资料

		特征:
	1. 体型小,大小电流(达3安培),大阻抗值 2. 最高阻抗可大于 600 欧姆 3. 镍锌磁芯 4. 无铅环保	
尺寸(单位mm)		

常用6孔磁珠规格参数表

型号	阻抗值 min	测试频率 mhz	圈数
ir6hx10-1.5t	280	120	1
ir6hx10-2.5t	700	180	2
ir6hx10-3t	900	50	
ir6hx10-1.5t+1.5t	900	50	1.5

鸿元电子浙江销售办是中山鸿元电子厂直属单位集销售和服务于一体具全面性综合性的机构，求真务实、方便、快捷服务于广大客户

鸿元电子品质及价格优势供应产品：陶瓷绕线贴片电感、叠层电感、色环电感、工字电感、穿心磁珠。

欢迎定制特殊规格电感器件！

品质保证、价格优惠、全新环保！

网上报价仅供参考，价格因具体参数有异，详情请咨询。

陈江华小姐（销售部经理助理）

电 话：86 0760 86228884 移动电话：13715589016 q: 1219924106 传 真：86  
0760 87790800 地 址：广东省中山市沙溪镇隆兴中路

本产品的应用范围是校正，种类是电感磁珠，品牌是鸿元，型号是各式，封装形式是插件电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是柱形，工作频率是高频，安装方式是小型固定式，品质因数Q是3，电感量是12，允许误差是20，感抗XL是4（ $\Omega$ ），额定电流是2（mA），分布电容是2（F），标称电压是4（V）