

山东 WJY型万向铰链式波纹补偿器 万向型金属膨胀节 不锈钢金属波纹管 热补偿器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 山东 WJY型万向铰链式波纹补偿器 万向型金属膨胀节 不锈钢金属波纹管 热补偿器 |
| 公司名称 | 巩义市新华丰管道设备有限公司 |
| 价格 | 99.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新华丰 型号:WJY型 产地:河南巩义 |
| 公司地址 | 巩义市西村镇西村村永安路 |
| 联系电话 | 0371-64033589 15838398868 |

产品详情

WJY万向铰链式补偿器是一种用于补偿管线任意平面内的角位移的设备。这种补偿器有一个万向环，在其周围有两对相互垂直的铰链结构。它的主要功能是吸收任意方向的位移，包括轴向位移X和横向位移Y。

技术参数

使用压力 (p) : 0.1MPa(设计爆破压力 0.35MPa)

使用温度 (t) :0~350

波纹管结构 : 奥氏体不锈钢板双层结构, 内层0Cr17Ni14MO2,外层0Cr18Ni9

安装注意事项

为使铰链波纹补偿器起到补偿作用，补偿器两端必须设固定支架，防止管道受内压推力影响外移拉伸。

补偿器的一端（指单向补偿的直埋式补偿器死端）要靠近一端的固定支架，用补偿器的活头补偿管道。

根据补偿量设定两个固定支架的距离，补偿量一般不大于管径。

在试压过程中，补偿器不得出现拉伸现象。