

海特HT - 6200系列裱纸胶

产品名称	海特HT - 6200系列裱纸胶
公司名称	鹤山市海特化学工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海特 型号:海特HT - 6200系列裱纸胶
公司地址	中国 广东 鹤山市 古劳镇三连工业开发区
联系电话	86 0757 83336988/83330892

产品详情

品牌	海特	型号	海特HT - 6200系列裱纸胶
粘合材料	广泛用于造纸卷纸、纺织 印染、木工家具、建筑装 修等领域		

产品简介：

海特ht - 6200系列裱纸胶是本公司应用最新技术配方专为彩印行业裱纸工艺开发的专用胶粘剂，产品具有湿强度高，粘合力强，胶液细滑，耐水，快干，不起泡，无毒无味，极易分散，对设备无腐蚀，清洗方便等优点。是裱纸工艺的首选粘合剂。

性能优势：

产品无毒、低粘度，高固含量，极易操作，初粘性好，所裱纸张硬度好，挺度高，不变色，不返潮，裱好的卡、板、坑纸，在2 - 4小时后效果达到纸张破坏率100%，零下30 不破裂，在100 不软化，不脱层起泡，受潮不软等特点。

主要用途：

主要用于各种白卡/白卡、白卡/灰板、白卡/黄板、白卡/瓦楞等的裱糊和装订；纸制品粘接，工艺品及板式家具业的贴纸，贴膜。

技术指标：外观：乳白或微黄胶液。 固含量：8 - 52% 粘度：200 - 5000mpa.s ph值：1.5 - 6

使用方法：

室温裱涂，手涂或机涂，裱胶量控制在80 - 120g/平方米为佳。根据纸张的厚度及硬度选择胶的型号，纸张越厚、硬度

高的纸裱涂时，它的强性就越大，湿强度要求越高。要选用高固体含量低粘度型号（依此类推）

注意事项：

本品应储存在阴凉、干燥的地方，防止雨淋和阳光直接暴晒；室温密封贮存，以防表面结皮变质；若胶水存放一段时间，用时将胶水搅拌均匀再使用；冬天应注意防冻。

包装规格：50kg/胶桶，也可根据客户要求另行包装。

贮存运输：产品属水性乳液，非危险品,非毒性，不燃，贮运方便、安全，运输装卸应注意轻拿轻放，容器避免倒置。在0-40 干燥、阴凉密封贮存期10个月。