

SCR电力调整器单项 三相电力调整器

产品名称	SCR电力调整器单项 三相电力调整器
公司名称	广州硕田机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SCR 控制方式:温控
公司地址	广州市越秀区解放中路306号303A自编303X房（ 仅限办公用途）
联系电话	18924157680

产品详情

适用于温度，湿度，流量压力ph值控制。

【scr电力调整器适用范围：ir远红外线烤箱，uv光固机，贴合机，压花机，高温熔炉，真空电镀，粉末冶金，电线电缆机械，押出机，食品机械，窑炉烤箱，中央空调恒温恒湿，退火炉，各种工业温度控制等】。

taisee、scr由30a ~ 400a规格齐全，全系列采用scr原件，耐高压及大电流。控制方式有：相位控制、零位控制、感抗式负载三种，输出4-20ma、1-5v、0-10v多种选择，输入电压：ac 220v/440v。产品特点：

盘面多只led显示.显示scr工作状态及故障原因

pc板采用50%以上贴片原件，抗干扰性佳

全系列加装高速保险丝及过热保护器

控制触发基板采分离设计，检修容易

输出特性线性化，温度控制精准

使用环境-10 ~ 45 ，湿度90%以下，stscr小型系列，体积小，功率大，品质稳定，适用范围：【电热丝、ir远红外线、uv灯管等负载】

tscr模拟式三相p型

ty系列微电脑pid控制器，提供多样化输入输出信号类型选择，并有功能强大的周边可供选择。

本产品的品牌是进口，型号是SCR，控制方式是温控，极数是三极，封装材料是塑料封装，关断速度是高频(快速)，散热功能是不带散热片，额定正向平均电流是10-30 (A)，控制极触发电流是4-20 (mA)，控制极触发电压是380，反向阻断峰值电压是220，正向重复峰值电压是220