

# 衬四氟耐腐蚀型密度计 新万山

产品名称	衬四氟耐腐蚀型密度计 新万山
公司名称	珠海市香洲佳创力电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:新万山 型号:WS3051-X-MD
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 广东省珠海市香洲明珠北路24号
联系电话	86 0756 3284444 13543073922

## 产品详情

厂家供应衬四氟耐腐蚀型密度计

### ws3051-x智能在线密度计

是一种智能型二线制变送器，它采用差压式原理来测量流动或静止的液体的密度。可安装在开口和密闭的容器，或直接安装在管道上，卫生型变送器采用卡夹固定,便于拆装其触液表面为标准32ra，所有型号符合3a.表面没有裂痕，对食品与饮料有良好的密封性。

产品说明：

我司密度计变送器部分采用原装美国进口传感变送器，固而高精度、高稳定。产品分为罐装顶装式、底装式、侧装式，竖管道式，横管道式等，  
安装方式；另有标准型、卫生型、高温型、防腐型可选。

量程：0g/cm<sup>3</sup> ~ 5g/cm<sup>3</sup> 精度：±0.001g/cm<sup>3</sup> ( ±0.1obrix ) 分辨率：0.0005克 / 立方厘米直接密度可采用的工程单位包括：g/cm<sup>3</sup>、kg/cm<sup>3</sup>、比重、固体百分比含量等（四位半数字液晶显示）

集成温度传感器，提供精度的温度补偿，适用于流动或静止液体两线制供电：：16 ~ 30vdc，推荐使用24 vdc；输出：4 ~ 20ma信号迭加数字信号（hart协议）几种不同的触液材质：316l，哈氏合金、蒙耐尔、钽...；单一设备，无活动部件适用于：制糖业、酿酒业、奶制品业、采矿、食品加工、纸浆、造纸业、饮料加工、化工及石化、环保、制药业等行业

本质防爆安全型可用于危险环境，卫生型可安装于食品生产现场

本产品的加工定制是是，品牌是新万山，型号是WS3051-X-MD，类型是在线密度计，品种是液体，测量范围是精度： $\pm 0.01\text{g/cm}^3$ ；，显示方式是4位半数字，电源是16~30vdc供电（V\HZ），用途是测量各种液体密度