

数显型橡胶密度计，塑料密度计

产品名称	数显型橡胶密度计，塑料密度计
公司名称	扬州市东铭检测仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东铭 型号:DM-300
公司地址	扬州市江都区仙女镇新河工业园
联系电话	13605253364 13921909929

产品详情

产品图片

产品介绍

一．设备名称：dm-300数显密度计二．设备说明：橡胶、塑胶、电线电缆、轮胎、玻璃制品、硬质合金、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化学研究实验室、新材料研究实验室。适用于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。三．符合标准：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183、gb/t 611、gb/t11540、gb/t12206、gb/t5518四．技术参数：品牌 东铭型号 dm-300 称重范围 0.005~300g 密度精度 0.001 g/cm³密度范围 0.001~99.999g/cm³测量种类 任何固体形态之密度----橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、密封圈、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、玻璃...等类型产品。测量原理 阿基米德原理测量时间 约5秒记忆方式 二个步骤记忆方式比重测量架 一体注塑成型专业比重测量架（尺寸：长17.6 mm × 宽10.5 mm × 高11.1mm）测量水槽 一体注塑成型专业透明水槽（尺寸：长16.9 mm × 宽9.8 mm × 高8.3mm）结果显示 密度、体积、含量百分比参数设定 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定校正方式 单键自动校正、自动检测之功能输出方式 rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印标准附件 主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、测颗粒配件一套、测浮体配件一套、 电源变压器一个选购附件 de-40打印机电源 ac~220v / 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是东铭，型号是DM-300，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是 0.005~300g，准确度是0.001g/cm³，显示方式是密度、体积、含量百分比，电源是AC~220V/50HZ（V\HZ），用途是任何固体形态之密度