

# Ultramid尼龙C3U 德国巴斯夫C3U

产品名称	Ultramid尼龙C3U 德国巴斯夫C3U
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	49.00/千克
规格参数	PA66:PA66 德国巴斯夫 C3U C3U:C3U 德国巴斯夫:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

## 产品详情

Ultramid尼龙C3U 德国巴斯夫C3U

Zytel加纤尼龙 70G33GRA BK350 33%玻璃纤维增强

Zytel耐磨尼龙 70K20HSL NC010 热稳定，润滑尼龙66树脂具有良好的耐磨性。

Zytel通用尼龙 WRF101A NC010 无加强润滑物66树脂

Zytel尼龙加铁氟龙原料 WRF403 NC010  
30%玻璃纤维增强，热稳定的尼龙66树脂含有特氟隆?聚四氟乙烯微粉

Zytel尼龙加铁氟龙塑胶原料 WRF500 NC010 热稳定尼龙66树脂改性特氟龙?聚四氟乙烯微粉和凯夫拉尔

Mineral Reinforced Resins矿物增强树脂

Zytel阻燃尼龙 FR70M30V0 BK010,FR70M30V0 30%的矿物增强,阻燃,黑色的聚酰胺66树脂注塑成型

Toughened Resins增韧树脂

Zytel黑色尼龙 444AHS BK152 增韧，热稳定，黑色尼龙66树脂注塑。这是一个高流量，好加工

Zytel增韧黑色尼龙 73G30T BK261,73G30T NC010 30%的玻璃纤维增强，增韧黑色尼龙6树脂注塑成型

LCP Zenite美国杜邦ZE55201-BK010 ;

LCP美国伊士曼LG441-9930L WH

LCP美国伊士曼LG641

LCP美国伊士曼LGM641

LCP美国伊士曼LG431

LCP美国伊士曼LG431-9733L

LCP美国伊士曼LG441

LCP美国伊士曼LGM641-0001L;

LCP美国阿莫科G930、 G930 BK;

LCP美国苏威G-930-BK ;

LCP美国泰科纳6130L BK010、 6130LX BK010、 A130、 A130-VF3001、 A435、 C130、 C130D-2、 E130i、 E130i-NC、 H145、 L130-VF3001、 V143XL-BLACK、 A150D-2、 E130IRD、 E130i-BK210P、 E471ID-2、 S135、 9500-YW、 A130D-3BK-VD3006、 A430-NC-VF3001、 A540-NC-VF3001、 B130D-2-VD3005、 E130D-2-VD3005、 E543-BLU、 L130D-2-VD3005、 T130、 T820-VF3001、 A130D-2BK-VD3005、 A435-NC-VF3001、 E130i-NC-VF3001、 E130i-VC3030-GY、 S135-BK010P、 S471-BK010P、 LKX-1724、 S431 ;

LCP基础创新塑料(美国)A300 ;

LCP美国杜邦 : 1110-BK010、 3140L-WT010、 5145L BK010、 6130L、 6130L-BK010、 6330 BK010、 7225-BK010、 7225-NC010、 7244-BK、 9140HT-NC010、 5130L BK010、 6130L WT010、 6130LX-BK010、 6330 WT011 ;

LCP注塑成型工艺

LCP的成型温度高，因其品种不同，熔融温度在300~425 范围内。LCP熔体粘度低，流动性好，与烯烃塑料近似。LCP具有极小的线膨胀系数，尺寸稳定性好。成型加工条件参考为：成型温度300~390 ；模具温度100~260 ；成型压力7~100MPa，压缩比2.5~4，成型收缩率0.1~0.6。

料筒温度