

低压铜芯耐用电力电缆VV-3*16 0.6/1KV

产品名称	低压铜芯耐用电力电缆VV-3*16 0.6/1KV
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

型号 Type		产品名称	适用范围及环境
铜芯 Copper core	铝芯 Aluminium core	Name of product	Applicability and Surround
VV	VLV	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 PVC insulated PVC sheath power cable	室内、隧道及电缆沟等承受机械外力。单芯电在磁性管道中。
VY	VLY	聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 PVC insulated PE sheath power cable	For laying indoors, in trench, unable to bear external forces. Single-core cable duct is not permissible
VV22	VLV22	聚氯乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 PVC insulated steel tape armored PVC sheath power cable	室内、隧道、电缆沟内敷设等，能承受一定机械承受大的拉力。 For laying in tunnel, cable trench, or direct in ground, able to bear external mechanical forces, but unable to bear large pulling force.
VV23	VLV23	聚氯乙烯绝缘双钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 PVC insulated steel tape armored PE sheath power cable	
VV32	VLV32	交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 PVC insulated thin steel-wire armored PVC sheath power cable	室内、隧道、电缆沟、敷设等，能承受机械外力。 For laying indoors, trench, well or direct in ground, able to bear external mechanical forces, force.
VV33	VLV32	聚氯乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 PVC insulated thin steel-wire armored PE sheath power cable	
VV42	VLV42	聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	

		PVC insulated thin steel – wire armoured PVC sheathed power cables
VV43	VLV43	聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
		PVC insulated thin steel – wire armoured PE sheathed power cables

电缆导体的额定温度为70℃（2）短路时（长持续时间不超过5s）电缆导体的温度不超过160℃。
（3）敷设电缆时的环境温度不低于0℃，弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。