

# 浙江嘉兴喷房粉末回收房，供应静电喷房+涂装机

产品名称	浙江嘉兴喷房粉末回收房，供应静电喷房+涂装机
公司名称	嘉兴市南湖区宏事达涂装设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:宏事达 型号:HSD-98FE
公司地址	嘉兴市南湖区新丰镇净湘村寿山桥化工厂内
联系电话	13586325278

## 产品详情

### 粉末回收房设计原理

1, 喷粉房喷塑台喷塑粉末回收柜工作原理在风机的抽吸作用下, 喷粉房内形成负压, 防止粉末逸出喷粉房外。粉流和气流经过抽风管抽到滤芯集中式回收内, 经过滤芯过滤后, 洁净空气经由风机排出。集中式回收系统内设置有滤芯脉冲反吹自动清理功能, 通过脉冲控制器定时开启脉冲阀, 打开储气包的压缩空气, 将滤芯上的粉末吹落, 以保证滤芯随时具有足够的通气量。没有被吸附到工件上和被回收的粉房内的少部分粉末, 及时清理和回收再利用。产品采用高密度聚脂长纤维滤芯回收装置, 回收效率高达90%以上, 提高了粉末回收使用率, 节约喷涂成本。具有高回收率、环保等特点。

2)设备简介: a.一体化喷涂室由双工位喷涂操作室与两台滤芯集中式回收系统组成, 采用喷房两侧抽风方式回收粉末, 避免在进行喷涂作业时候发生干扰, 它具有结构紧凑, 占用空间小, 回收效率高, 换粉换色便捷等特点。双工位的自动粉末喷房回收气流顺畅; 底部的清洁和有利于粉末的高效回收循环利用。

b.喷涂室设置2个手动喷涂工位, 可以满足连续大批量喷涂加工需要。 c.滤芯集中式回收系统配置可拆卸式滤芯柜, 可方便快速地进行拆卸更换上另一套滤芯柜, 从而轻松实现快速换粉换色。

d.喷涂室顶部配置日光灯, 以保证喷室充足照明; 采用采用优质冷轧1.2mm钢板、型钢、方钢管等精制而成, 表面喷塑防腐处理, 厂内制造, 现场组合拼装, 清粉方便, 外型美观。

e.回收系统采用进口滤材制作的防静电式滤芯, 通气量大, 强度高, 易于清理, 使用寿命长。

本产品的加工定制是是, 品牌是宏事达, 型号是HSD-98FE, 涂装速度是0-10000, 有效工作宽度是3 ( m ), 适用范围是粉末涂装, 装机容量是3 ( L )