

纯尼龙树脂 A20V25 法国罗地亚 加玻纤25%

电子电器/汽车行业/工程工业应用

产品名称	纯尼龙树脂 A20V25 法国罗地亚 加玻纤25% 电子电器/汽车行业/工程工业应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	29.90/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A20V25 产地:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

法国罗地亚PA66产品说明:

TECHNYL A 20 V25 BLACK 25是一种聚酰胺66（尼龙66）材料,含有的填充物为25% 玻璃纤维增强材料。该产品在上海凯振塑胶原料有限公司有供货,加工方式为:注射成型。 TECHNYL A 20 V25 BLACK 25的主要特性为:Flame Retardant

TECHNYL A 20 V25 BLACK 25 PA66的应用:

- 1.电气设备与商业机器设备(电子计算机元器件、射频连接器等),
- 2.器材(食品料理机、家用冰箱抽屉柜等),
- 3.交通行业(汽车的前后灯、汽车仪表板等)

TECHNYL A 20 V25 BLACK 25 PA66注塑加工标准 :

- 1.烘料。注塑加工前请把塑料原料干燥解决,PC材质具备吸水性,生产加工前需对材料开展烘料,提议干燥条件为100C到200 ,3-4钟头.生产加工前环境湿度务必低于0.02%.
- 2.PC塑料原料的熔融温度一般为:260-340
- 3.生产加工时的磨具环境温度应是:70-120
- 4.注射压力:尽可能的运用高注射压力

5.注入速率 针对比较小的进胶口运用低速档注入,对其他类别的进胶口运用快速注入

法国罗地亚TECHNYL A 20 V25 BLACK 25PA66化学和物理特性PC是一种原子晶体施工材料,具备比较好的抗冲击性能、耐热性、光滑度、抑止病菌特性、阻燃性特点以及抗污性.PC的空缺伊估德抗冲击强度(otched Izod impact strength)很高,而且变小几率很小,一般为0.1%-0.2%.PC有非常好的机械设备特性,但流动性特性较弱,因此这种原材料的注塑过程较艰难.在采用哪种质量的PC资料时,应以商品的后期待为依据.假如塑料件规定有较高的抗冲击性能,那就运用低离职率的PC原材料;相反,能够运用高流失率的PC原材料,那么能够提升注塑过程.