

GKFB-10KV/高压扁电缆/柔性电缆

产品名称	GKFB-10KV/高压扁电缆/柔性电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	3.60/米
规格参数	型号:GKFB-10KV 屏蔽密度:80% 弯曲半径:10 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

GKFB-10KV高压扁电缆使用特性

- 1、额定电压：U₀/U为0.6/1kV。
- 2、电缆允许工作温度范围：硅橡胶绝缘-60 ~+180 ；氟塑料绝缘-60 ~+200 。
- 3、短路时(长持续间不超过5S)电缆导体的温度不超过250 。
- 4、电缆敷设温度应不低于-20 。

GKFB-10KV/高压扁电缆/柔性电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

- 5、电缆弯曲半径为电缆长度的10倍。

GKFB-10KV高压扁电缆应用范围

导体采用镀锡软芯结构，导体绝缘采用进口硅橡胶绝缘材料，电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性，电缆可根据用户需要设计编制加入多芯控制电缆及光纤通讯即制成高压动力、多芯控制及光纤通讯组合扁平电缆。产品广泛用于电力、冶金、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。

GKFB-10KV高压扁电缆技术参数

线芯长期允许工作温度为85 。

电缆导体高额定温度为90 。

短路时（长持续时间不过5秒）电缆导体的高温不过250 。

电缆允许环境温度:UGEFP型：-15 ；UGEFHP型：-33 。

电缆允许弯曲半径：用于固定设备时为6D；以自由活动方式连接时为10D；用电缆盘收放时为12D；用转向导轮时为15D（其中D为电缆直径）。

TRVV-KN , TRVVP-KN , JYFFG , TVVBP2(G)-30 × 0.75+3 × 2P × 0.75 , TVVBP
2 × 6P × 0.75+4 × 3P × 1.5 , TVVBPG 6 × (7P × 0.75)+3P × 1.5 , TVVBG 32 × 0.75+4 × 2 , TVVBPG
12 × 0.75+(4 × 2) × 0.75+(6 × 2P) × 0.75 , TVVBPG 35 × 0.75+1 × 2P × 0.75+1 × 3P × 0.75 , TVVBP2G
24 × 0.75+2 × 2P × 0.75

GKFB-10KV/高压扁电缆/柔性电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号