

低阻力注射器滑动性测试仪 滑动性能测试仪 活塞滑动性能测试仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 低阻力注射器滑动性测试仪 滑动性能测试仪 活塞滑动性能测试仪 |
| 公司名称 | 济南三泉智能科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 测量范围:0-50N（可定制） 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-600mm/min无极变速 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址） |
| 联系电话 | 18560126617 |

产品详情

低阻力注射器滑动性测试仪 滑动性能测试仪 活塞滑动性能测试仪

低阻力注射器滑动性测试仪 滑动性能测试仪 活塞滑动性能测试仪

低阻力注射器滑动性测试仪 滑动性能测试仪 活塞滑动性能测试仪

技术特征

- 大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板
- 进口的品牌传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性
- 配置进口精密滚珠丝杠，无极调速，速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
- 配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务
- 采用高速处理芯片，运行速度大大提高

技术参数

| | |
|-------|-----------------------------|
| 测量范围 | 0-50N（其他量程可定制） |
| 力值分辨率 | 0.001N |
| 测量速度 | 1-600mm/min无极变速 |
| 速度精度 | ±2%误差 |
| 位移分辨率 | mm |
| 机器尺寸 | 310mm × 400mm × 560mm (长宽高) |

重量 26Kg
环境温度 15 -50
相对湿度 最高80% , 无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
GB 15810、ISO 7886、YBB00112004-2015

应用领域：

低阻力注射器滑动性测试仪 应用器械类性能测试器 低阻力注射器必串致注射器测试器 封注射器等产

低阻力注射器滑动性能测试器 保障医疗器械生产和流通环节的质量。通过使用该设备，可以确保

医疗器械的滑动性能。该测试仪适用于注射器、输液器等医疗器械的滑动性能测试。通过这些测试，可以确保

医疗器械的滑动性能符合相关要求。该测试仪操作简单，测试结果准确可靠。适用于医疗器械生产和流通环节的

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

低阻力注射器滑动性测试仪 滑动性能测试仪 活塞滑动性能测试仪