

1140V矿用橡套电缆MYP3*50+1*16 3*70+1*25

产品名称	1140V矿用橡套电缆MYP3*50+1*16 3*70+1*25
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

一产品用途：

本产品适用于额定电压U0/U为1A9/3A3kV及以下采煤机类似设备，作电源连接线。

二产品工作条件

1、额定电压U0/U为0A38/0A66Kv和1A9/3A3kV

2、额定电压0A66/1A14kV及以下电缆导体的长期允许工作温度为65℃；额定电压1A9/3A3KvA电缆导体的长期允许工作温度为90摄氏度 3、电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍

MC 采煤机橡套软电缆 额定电压为0A38/0A66kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为0A38/0A66kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为0A66/1A14kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为1A9/3A3kV采煤机及类似设备的电源连接

额定电压0A66/1A14KV及以下移动软电缆

执行标准：MT818A5-1999 用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品

适用于：额定电压0A66/1A14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。工作条件：

额定电压Uo/U为0A38/0A66和0A66/1A14KV 电缆导体的长期工作温度为65

电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍 型号 名称 用途 MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.38/0.66矿用移动屏蔽弹性体软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 MYP-0.66/1.14矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接