

WINDFLEX , 厂家供应WINDFLEX风能电缆

产品名称	WINDFLEX , 厂家供应WINDFLEX风能电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司 (厂家直销)
价格	15.80/米
规格参数	型号:WINDFLEX 屏蔽密度:90% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

WINDFLEX电缆应用

长期运行于机械强度高耐扭(柔软)、接触油污(部分)、海水腐蚀(特殊环境), 室外、垂直悬空敷设、频繁扭转(自动偏航对风)、耐震动以及耐油等要求。另外用在寒冷地区的电缆还要耐低温(-40)。WINDFLEX , 厂家供应WINDFLEX风能电缆 , 上海科邦特种电缆有限公司供应。

WINDFLEX电缆技术参数

电缆的额定电压：U0/U 450/750V、600/1000V

电缆的芯数有1、2、3、4、5、6、12、18、24、36

电缆的导体截面范围：6~30mm²

电缆导体允许的长期工作温度为90

电缆导体允许的短路温度为250 (5s)。

电缆的安装、运行、运输及储存的允许温度为-40

电缆的导体采用镀锡软铜丝，参照GB/T3956标准中的5类软导体，等同于IEC60228相关要求

电缆的绝缘材料采用高机械性能TPEE绝缘

绝缘线芯的颜色识别符合HD 308要求。

护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

WINDFLEX电缆特性

具有耐低温、耐油、耐扭曲、耐气候、耐紫外线、耐酸碱、耐盐雾等特性，其主要用于风电机舱、塔筒内，分为控制电缆、信号电缆、耐扭曲电力电缆等。风场环境恶劣，且电力电缆随叶轮摆动而扭曲，故风能电缆一般要求较高，其主要特性要求为：要求使用寿命20年，敷设在机舱及塔筒内，在-40 到+90 的温度下工作，电缆弯曲半径 $6 \times D$ (D为电缆外径)。

TRVVP $8 \times 0.5 + 2 \times 2P \times 0.75$, TVVBPG $2 \times 2P \times 1.0$, TRVVY-PUR , TRVVY , FESTOONFLEX PUR-HF , FESTOONFLEX C-PUR-HF , RYP-TJ , CRWP , FESTOONFLEX PUR-HF , Chainflex电缆 , YFFB扁电缆 , YFFBP , YFFBPG , YFFR , YFFR(G) , OLFLEX CLASSIC 100

WINDFLEX , 厂家供应WINDFLEX风能电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号