

美国索润森SAA2-300/2V300AH免维护电池报价参数

产品名称	美国索润森SAA2-300/2V300AH免维护电池报价参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	750.00/件
规格参数	品牌:索润森 系列:SAA系列 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

美国索润森SAA2-300/2V300AH免维护电池报价参数

环境和使用条件

- （1）避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和耐热材料，否则会引起冒烟或燃烧。
- （2）使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。
- （3）不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备漏破裂。
- （4）将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。
- （5）将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。
- （6）不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
- （7）应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。
- （8）特别注意别让电池砸在脚上。
- （9）电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常操作范围为：77.F（25℃）

电池放电后（装在设备中）：5.F到122.F(-15 到50)

充电后：32.F到104.F(0 到40)

储存中：5.F到104.F (-15 到40)

（10）不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

（11）不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。

蓄电池使用时的注意事项：

1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。

3) UPS的输出负载控制在60%左右为**，可靠性**。

4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。

5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。

当然了，处理滞销产品并不只有以上三种方法，小编只是总结了几种常见的商家处理滞销产品的措施。如果你也有好的主意就在文章后面留言告诉我们，与大家一起分享你的智慧吧。以推进供给侧结构性改革为主线，努力推动产业结构调整和优化升级，是今年工业制造业的工作重点。上半年，工业增长处于合理区间，产业升级效果明显，三化建设步伐加快，但去产能、调结构任务依然艰巨。下一步，要继续开拓产业发展新思路，培育产业发展新动能，努力促进产业整体向中高端迈进。

美国索润森SAA2-300/2V300AH免维护电池报价参数