

# 矿用隔爆型干式变压器 KSG系列

产品名称	矿用隔爆型干式变压器 KSG系列
公司名称	上海诗福电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:4
公司地址	上海市宝山区金石路1688号C-732
联系电话	13335115390 13585729017

## 产品详情

【价格说明】网上所标价格为参考价格，详情来电咨询洽谈！

### 一、适用范围与用途:

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。

变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。

型号及其含义：

### 二、产品的结构与尺寸：

### 三、主要技术参数：

容量 kva	额定电压v		额定电流a		空载损耗 w	负载损耗 w	空载电流 a %	阻抗电压 v %
	初级	次极	初级	次极				
	660	133	2.19	10.85				

2.5	380	127	3.80	11.38	45	81	14	4
4.0	660	133	3.50	17.35	55	125	12	4
	380	127	6.06	18.90				

本产品的电压比是400/660，电源相数是单相，额定功率是4，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是精保，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是96，型号是ksg-4，加工定制是是，应用范围是行输出/回扫